























¡YA NO HAY EXCUSAS PARA NO PASAR A IP!



4x3 EN CÁMARAS Y GRABADORES IP

CÁMARAS IP			
Referencia	Modelo	Imagen	Descripción
HIK-14	HWC-C100-D/W		Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 1MP con iluminación infrarroja 10m para interior. Formato H.264. CMOS 1/4" de 1MP. Resolución digital de 720P@25IPS. Filtro mecánico. 0,02 lux. Óptica fija de 2,8 mm (92°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz). Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. Alimentación por micro USB (5V CC). Botón reset.
HIK-13	HWC-C120-D/W		Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 10m para interior. Formato H.264. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (105,8°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz). Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. Alimentación por micro USB (5V CC). Botón reset.
HIK-16	HWC-C200-D/W		Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 1MP con PIR de 10 m (80°) e iluminación infrarroja 10m para interior. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/4" de 1MP. Resolución digital de 720P@25IPS. Filtro mecánico. 0,028 lux. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, soporta ROI. Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz). 1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. 12V CC. Botón reset.
HIK-18	HWC-P100-D/W		Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 1MP con PAN/TILT de baja velocidad e iluminación infrarroja 5m para interior. Formato H.264. CMOS 1/4" de 1MP. Resolución digital de 720P@25IPS. Filtro mecánico. 0,02 lux. Óptica fija de 2,8 mm (92°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz). Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. Alimentación por micro USB (5V CC). Botón reset.
HIK-15	HWC-C220-D/W		Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con PIR de 10 m (80°) e iluminación infrarroja 10m para interior. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,028 lux. Óptica fija de 2,8 mm (90°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz). 1 entrada de alarma. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. 12V CC. Botón reset.
HIK-17	HWC-P120-D/W		Cámara compacta WiFi IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con PAN/TILT de baja velocidad e iluminación infrarroja 5m para interior. Formato H.264. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (105,8°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Audio bidireccional (incorpora micrófono y altavoz). Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. Alimentación por micro USB (5V CC). Botón reset.
HIK-2	HWI-B120H		Cámara bullet IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 30m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (103°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. PoE.






CÁMARAS IP			
Referencia	Modelo	Imagen	Descripción
HIK-1	HWI-B140H		Cámara bullet IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP con iluminación infrarroja 30m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP@20IPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. PoE.
HIK-8	HWI-B620H-Z		Cámara bullet IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 30m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,018 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. PoE.
HIK-7	HWI-B640H-Z		Cámara bullet IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP con iluminación infrarroja 30m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP@20IPS. Filtro mecánico. 0,018 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. PoE.
HIK-6	HWI-T220H		Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 30m, apto para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (86°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HIK-4	HWI-D120H		Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico apto para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (114°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HIK-5	HWI-T240H		Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP con iluminación infrarroja 30m, apto para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP@20IPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HIK-3	HWI-D140H		Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico apto para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP@20IPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE. Botón reset.
HIK-12	HWI-D620H-Z		Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico apto para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,018 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

CÁMARAS IP			
Referencia	Modelo	Imagen	Descripción
HIK-10	HWI-T621H-Z		Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 30m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 2MP@25IPS. Filtro mecánico. 0,018 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HIK-11	HWI-D640H-Z		Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico apto para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP@20IPS. Filtro mecánico. 0,018 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE. Botón reset.
HIK-9	HWI-T641H-Z		Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP con iluminación infrarroja 30m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP@20IPS. Filtro mecánico. 0,018 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HIK-32	HWP-N4215H-DE3		Domo motorizado IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 100°/seg. antivandálico para interior. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Stream triple. Resolución digital de 1080P@25IPS. Zoom óptico 15X de 5~75 mm (53,8°~4°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensor, máscaras de privacidad, defog, 4 zonas ROI. Detección inteligente (IVS). Audio bidireccional. 300 presets. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IK10, Lightning-proof. 12V CC. Admite PoE+. No incluye alimentador. Instalación empotrada.
HIK-31	HWP-N4415H-DE3		Domo motorizado IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 80°/seg. antivandálico para interior. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" de 4 megapíxeles. Stream triple. Resolución digital de 4MP/3MP@25IPS. Zoom óptico 15X de 5~75 mm (53,8°~4°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, 3D-NR, videosensor, máscaras de privacidad, defog, 4 zonas ROI. Detección inteligente (IVS). Audio bidireccional. 300 presets. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IK10, Lightning-proof. 12V CC. Admite PoE+. Alimentador incluido. Instalación empotrada.
HIK-30	HWP-N4215IH-DE		Domo motorizado IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 80°/seg. con Smart IR de 100m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Stream triple. Resolución digital de 1080P@25IPS. Zoom óptico 15X de 5~75 mm (53,8°~4°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensor, máscaras de privacidad, defog, 4 zonas ROI. Detección inteligente (IVS). Audio bidireccional. 300 presets. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IP66, Lightning-proof. 12V CC. Admite PoE+. No incluye soporte. Alimentador incluido.
HIK-29	HWP-N4225IH-DE		Domo motorizado IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 80°/seg. con Smart IR de 100m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Stream triple. Resolución digital de 1080P@25IPS. Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm (57,6°~2,5°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensor, máscaras de privacidad, defog, 4 zonas ROI. Detección inteligente (IVS). Audio bidireccional. 300 presets. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IP66, Lightning-proof. 12V CC. Admite PoE+. No incluye soporte. Alimentador incluido.

CÁMARAS IP

Referencia	Modelo	Imagen	Descripción
HIK-27	HWP-N5225IH-AE		Domo motorizado IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 120°/seg. con Smart IR de 150m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Stream triple. Resolución de hasta 2MP. Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm (57,6°~2,5°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensor, mascarar de privacidad, defog, 4 zonas ROI. Detección inteligente (IVS). 300 presets. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IP66, Lightning-proof. 24V CA. Admite PoE+. No incluye soporte. Alimentador incluido.
HIK-28	HWP-N4425IH-DE		Domo motorizado IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 80°/seg. con Smart IR de 100m, apta para exterior. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" de 4 megapíxeles. Stream triple. Resolución digital de 4MP/3MP@25FPS. Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm (59,5°~2,6°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensor, mascarar de privacidad, defog, 4 zonas ROI. Detección inteligente (IVS). Audio bidireccional. 300 presets. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IP66, Lightning-proof. 12V CC. Admite PoE+. No incluye soporte. Alimentador incluido.

NVR

Referencia	Modelo	Imagen	Descripción
HIK-25	HWN-4216MH		NVR IP de 16 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®. H.265. Visualización de hasta 8MP. Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Grabación de hasta 160 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. ONVIF. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. 12V CC. 1U.
HIK-24	HWN-4208MH-8P		NVR IP de 8 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®. H.265. Visualización de hasta 8MP. Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Grabación de hasta 80 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. ONVIF. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. 220V CA. 1U. 8 puertos PoE+.
HIK-74	HWN-4232MH		NVR IP de 32 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®. H.265. Visualización de hasta 8MP. Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Grabación de hasta 256 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. ONVIF. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. 12V CC. 1U.
HIK-26	HWN-4216MH-16P		NVR IP de 16 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®. H.265. Visualización de hasta 8MP. Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Grabación de hasta 160 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. ONVIF. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. 220V CA. 1U. 16 puertos PoE+.
HIK-75	HWN-4232MH-16P		NVR IP de 32 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®. H.265. Visualización de hasta 8MP. Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Grabación de hasta 256 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. ONVIF. Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200. 12V CC. 1U. 16 puertos PoE+.