




















Arrivano le super offerte settimanali di By Demes CCTV











Camere Analogiche HD/CVBS - Minidome




Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4552</u>	SAM-4552		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR di 20 m in ambienti chiusi. 1 / 2.9 "2MP CMOS. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da interruttore. Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D -Nr. 12V DC.
<u>SAM-4554</u>	SAM-4554		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR di 20 m per uso esterno. 1 / 2.9 "2MP CMOS. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da interruttore. Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D -NR. IP66. 12V DC.
<u>SAM-4549</u>	SAM-4549		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR di 20 m per uso esterno. 1 / 2.9 "2MP CMOS. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da interruttore. Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D -NR. IP66. 12V DC.
<u>HYU-700</u>	HYU-700		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR di 15~20 m per esterno. CMOS 1/2,9" di 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile con DIP switch. Ottica fissa di 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP65. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4564</u>	SAM-4564		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR di 20 m per interno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. 12V CC.
<u>SAM-2976N</u>	SAM-2976N		Dome fisso 4 in 1 serie LITE con illuminazione IR da 20 m per uso esterno. CMOS 1/3" da 1,3MP a 720P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa da 2,8 mm (90°). Filtro ICR. AWB, AGC, AES. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4577</u>	SAM-4577		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR di 20 m in ambienti chiusi. CMOS 1 / 2.5 "Sony a 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D / 3D-DNR, WDR digitale. 12V DC
<u>HYU-503</u>	HYU-503		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.











<u>SAM-4565</u>	SAM-4565		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 20 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4569</u>	SAM-4569		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR di 20 m per uso esterno. CMOS 1 / 2.9 "Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-NR. IP67. 12V DC
<u>SAM-4570</u>	SAM-4570		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 20 m per esterni. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, 3D-NR. IP67. 12V CC.
<u>SAM-4318N</u>	SAM-4318N		Dome fisso 4 in 1 serie LITE con Smart IR de 20 m per esterni. CMOS 1/2,7" de 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR real, 2D-DNR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4562</u>	SAM-4562		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 20 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4575</u>	SAM-4575		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR di 20 m per uso esterno. CMOS 1 / 2.5 "Sony a 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D / 3D-DNR, WDR digitale. IP66. 3AXIS. 12V DC
<u>HYU-808</u>	HYU-808		Dome fisso serie 4 in 1 PRO con Smart IR da 20 m per interni. CMOS da 2 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Obiettivo fisso da 2,8 mm (106,4 °). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio. Incorpora un microfono. Audio coassiale. 3AXIS. 12V DC.
<u>HYU-704</u>	HYU-704		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR di 20~30 m per esterno. CMOS 1/2,9" di 2MP a 1080P. Salida de vídeo 4 en 1 conmutable por DIP switch. Óptica fija de 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP65. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-765</u>	HYU-765		Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie PRO con Smart IR da 40 m per esterno. CMOS da 2MP. Risoluzione 1080P @ 25 / 30ips Uscita video commutabile 4 in 1. Ottica fissa di 2,8 mm (106,4 °). Filtro ICR AWB, AGC, BLC, HLC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR. IP67. 3AXIS. 12V DC
<u>SAM-3437N</u>	SAM-3437N		Dome fisso 4 in 1 serie LITE con illuminazione IR di 30 m per esterno. CMOS 1/2,7" di 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica fissa d 3,6 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-NR, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.




<u>SAM-4033</u>	SAM-4033		Dome profilo extrapiano 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR 2x array da 20 m per esterno. CMOS 1/3" Sony da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 commutabile da DIP switch (HDCVI / HDTV / AHD / CVBS 960H). Ottica fissa da 3,6 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, per interni. 12V CC.
<u>SAM-4327N</u>	SAM-4327N		Dome 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR di 30 m per esterni. CMOS 1/2,9" Sony di 2 megapixel. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, DNR, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4550</u>	SAM-4550		Dome fissa 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR 30 m per uso esterno. 1 / 2.9 "2MP CMOS. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dall'interruttore. Filtro ICR. Ottica varifocale 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-NR, IP66, 12V DC.
<u>SAM-4555</u>	SAM-4555		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR 30 m per uso esterno. 1 / 2.9 "2MP CMOS. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dall'interruttore. Filtro ICR. Ottica varifocale 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-NR, IP66, 12V DC.
<u>SAM-4556</u>	SAM-4556		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR 30 m per uso esterno. 1 / 2.9 "2MP CMOS. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dall'interruttore. Filtro ICR. Ottica varifocale 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-NR, IP66, 12V DC.
<u>SAM-4566</u>	SAM-4566		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 30 m para exterior. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile desde switch. Filtro ICR. Óptica varifocal de 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4567</u>	SAM-4567		Dome fisso serie 4 in 1 AirSpace PRO con illuminazione IR 30 m per uso esterno. CMOS 1 / 2.9 "Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR Ottica varifocale di 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-NR. IP67. 12V DC
<u>SAM-4568</u>	SAM-4568		Dome fisso 4 in 1 Serie AirSpace PRO con illuminazione IR da 30 m per uso esterno. CMOS 1 / 2.9 "Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR Ottica varifocale di 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-NR. IP67. 12V DC
<u>HYU-703</u>	HYU-703		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR de 20~30 m per esterno. CMOS 1/2,9" di 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile con DIP switch. Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP65. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4590</u>	SAM-4590		Dome fisso 4 in 1 AirSpace StarLight Full Color serie ULTRAPRO con illuminazione bianca da 15 m per esterno. CMOS 1/2,8" Sony STARVIS a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR 120dB. IP67. 12V CC.


<u>HYU-512</u>	HYU-512		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4563</u>	SAM-4563		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 30 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4561</u>	SAM-4561		Dome fisso 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR di 15 m per uso esterno. CMOS 1 / 2.9 "Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-NR. IP66. 12V DC
<u>SAM-4321N</u>	SAM-4321N		Dome fisso 4 in 1 serie LITE con Smart IR di 30 m per esterni. CMOS 1/2,7" di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR real, 2D-DNR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4591</u>	SAM-4591		Dome fisso 4 in 1 AirSpace StarLight Full Color serie ULTRAPRO con illuminazione bianca di 15 m per esterno. CMOS 1/2,8" Sony STARVIS a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR 120dB. IP67. 12V CC.
<u>SAM-3445</u>	SAM-3445		Dome fisso 4 in 1 serie ULTRAPRO con illuminazione IR fino a 30 m per uso esterno. CMOS 1/2,9" Sony Exmor da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica fissa da 3,6 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-NR, HLC, WDR, defog, Sense Upp 32X, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-506</u>	HYU-506		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digitale. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-507</u>	HYU-507		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 3MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (84°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-566</u>	HYU-566		Dome fisso HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento con PIR attivo, per esterni. CMOS di 2MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, specchio e regolazione d'immagini. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-809</u>	HYU-809		Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie PRO con Smart IR da 30 m per esterno. CMOS di 2MP. Risoluzione di 1080P@25/30ips. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106,4°). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-DNR. Incorpora microfono. Supporta audio per coassiale. IP67. 3AXIS. 12V CC.

<u>SAM-4574</u>	SAM-4574		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 15 m per esterno. CMOS 1/2,5" Sony a 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP66. 12V CC.
<u>SAM-4576</u>	SAM-4576		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 30 m per esterno. CMOS 1/2,5" Sony a 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica varifocale 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digitale. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-389</u>	HYU-389		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa da 2,8 mm (103°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. 3AXIS. No menu OSD. 12V CC. Compatibile PoC.
<u>SAM-4585</u>	SAM-4585		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie LITE con illuminazione IR da 25 m per interni. CMOS 1/2,7" da 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile desde switch. Filtro ICR. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, máscara de privacidad. 12V CC.
<u>SAM-4500</u>	SAM-4500		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 30 m per esterno. CMOS 1/2,8" a 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dal switch OSD. Filtro ICR. Ottica fissa di 3,6 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4224</u>	SAM-4224		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 30 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI a 4MP, HDTVI a 5MP/4MP, AHD a 5MP/4MP, CVBS a 960H). Ottica fissa da 3,6 mm. AWB, AGC, AES, 2D-NR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-482</u>	HYU-482		Dome fisso HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento per PIR attivo, per esterno. CMOS de 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera per privacy. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-516</u>	HYU-516		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4329</u>	SAM-4329		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con Smart IR di 30 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony di 2MP. uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR real, 2D-DNR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4586</u>	SAM-4586		Dome fisso serie 4 in 1 AirSpace LITE con illuminazione IR di 20 m per uso esterno. CMOS 1 / 2.7 "di 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, maschera privacy. IP67. 12V DC

<u>SAM-4583</u>	SAM-4583		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie LITE con illuminazione IR da 20 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, privacy mask. IP67. 12V CC.
<u>HYU-246</u>	HYU-246		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 30 m per esterno. CMOS 1/3" da 3 megapixel. Uscita 4 in 1 commutabile per DIP switch (HDCVI @1080P / HDTVI @3MP / AHD @3MP / CVBS @960H). Filtro ICR. Ottica varifocale da 2.7-13mm. OSD, AWB, MWB, AGC, AES, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP66. 12V CC
<u>SAM-1521A</u>	SAM-1521A		Dome AirSpace® fisso StarLight Next Generation Day/Night antivandalo per esterni. CCD 1/3" Sony® Super HAD II 1000 linee. 0,00001 lux. 2.8 ~ 12 millimetri Auto Iris ottico. 32X zoom digitale. OSD, Sense Up, BLC, HSBLIC, Digital WDR, 3D-DNR, rilevamento del movimento e privacy mask. IP66. 12V.
<u>HYU-814</u>	HYU-814		Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie PRO con Smart IR da 30 m per esterno. CMOS da 5MP. Risoluzione 5MP @ 20ips Uscita video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa da 2,8 mm (85,5 °). Filtro ICR AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-DNR. Incorpora il microfono. Supporta l'audio coassiale. IP67. 3AXIS. 12V DC
<u>HYU-576</u>	HYU-576		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR de 20 m per esterni. CMOS de 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digitale, 2D-DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-813</u>	HYU-813		Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con Smart IR da 30 m per esterno. CMOS da 5 MP. Risoluzione 5MP @ 20ips Uscita video commutabile 4 in 1. Obiettivo fisso da 2,8 mm (85,5 °). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, Digital WDR, 2D-DNR. Incorpora un microfono. Audio coassiale. IP67. 3AXIS. 12V DC.
<u>HYU-777</u>	HYU-777		Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie PRO con Smart IR da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Risoluzione di 1080P@25/30ips. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106°). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-DNR. Incorpora rilevatore PIR, luce stroboscopica e sirena. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4349N</u>	SAM-4349N		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con Smart IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-NR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4250</u>	SAM-4250		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,7" a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica motorizzata de 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, AES, 2D/3D-DNR, WDR digital, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-695</u>	HYU-695		Dome fisso 4 in 1 serie StarLight con illuminazione IR da 20~30 m per esterno. CMOS 1/2,8" Sony da 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digitale, sense up, defog, specchio, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.

<u>HYU-696</u>	HYU-696		Dome fisso 4 in 1 serie StarLight con illuminazione IR da 20~30 m per esterno. CMOS 1/2,8" Sony di 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile. ottica motorizzata 2,8~12 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digital, sense up, defog, specchio, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4334</u>	SAM-4334		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony da 2 megapixel. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica motorizzata da 2,7~13,5 mm. OSD, AWB, AGC, DNR, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-570</u>	HYU-570		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 5MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, regolazione d'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.af.
<u>HYU-57N</u>	HYU-57N		Dome fisso 4 in 1 serie StarLight per esterno. CMOS 1/2,8" Sony di 2,1MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica StarLight varifocale di 2,7~13,5 mm. OSD, AWB, ATW, AGC, BLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, defog, specchio, videosensore e privacy mask. IP65, Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4502</u>	SAM-4502		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,8" a 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dal switch OSD. Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,8 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-3448</u>	SAM-3448		Dome fisso 4 in 1 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 40 m per uso esterno. CMOS 1/2,9" Sony Exmor da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,8~12 mm. OSD, AWB, AGC, HLC, WDR, defog, Sense Upp 32X, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-509</u>	HYU-509		Dome fisso HDTVI StarLight con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, impostazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschere di privacy. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4354N</u>	SAM-4354N		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con Smart IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-NR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-672</u>	HYU-672		Minidome fisso 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e con illuminazione Smart IR da 70 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (102°~31°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4582</u>	SAM-4582		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie LITE con illuminazione IR da 15 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, privacy mask. IP67. 12V CC.











<u>SAM-4584</u>	SAM-4584		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie LITE con illuminazione IR di 30 m per esterno. CMOS 1/2,7" di 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica varifocale de 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, privacy mask. IP67. 12V CC.
<u>SAM-4227</u>	SAM-4227		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI a 4MP, HDTVI a 5MP/4MP, AHD a 5MP/4MP, CVBS a 960H). Ottica varifocale da 2,8 ~ 13,5 mm. AWB, AGC, AES, 2D-NR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4587</u>	SAM-4587		Dome fisso 4 in 1 AirSpace serie LITE con illuminazione IR da 30 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica varifocale de 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, privacy mask. IP67. 12V CC.
<u>HYU-759</u>	HYU-759		Minidome fisso 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e con illuminazione Smart IR da 70 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (102°~31°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-390</u>	HYU-390		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica varifocale da 2,7 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. No menu OSD. IP66. 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.
<u>HYU-547</u>	HYU-547		Dome fisso HD-TVI StarLight con illuminazione Smart IR de 20 m per interno. CMOS da 2MP. Uscita HDTVI. Ottica motorizzata da 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR 120 dB, 3D-DNR, luminosità, nitidezza, mirror, videosensore e privacy mask. IP50. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-548</u>	HYU-548		Dome fisso HDTVI serie PRO con illuminazione Smart IR de 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita HDTVI. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, regolazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschera per privacy. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-586</u>	HYU-586		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione bianca di 20 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 3,6 mm (83,6°). Modalità colore 24 ore (non commuta a B/N). OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, regolazione d'immagine, modalità specchio, videosensore e privacy mask. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-589</u>	HYU-589		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 30 m per esterni. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-604</u>	HYU-604		Dome fisso antivandalico 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 60 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica varifocale motorizzata di 2,7~13,5 mm (103°~32,1°). AGC, AWB, videosensore e Privacy mask. WDR real 120 dB , 3D-DNR, Luminosità, nitidezza, specchio. IP67. IK10 3AXIS. 12V CC.

<u>HYU-573</u>	HYU-573		Doma fisso HDTV I Starlight con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita HDTV I. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, regolazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschere privacy. IP67. 3AXIS. 12V CC
<u>HYU-577</u>	HYU-577		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS da 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV I / AHD / 960H). Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-588</u>	HYU-588		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 30 m, antivandalico per esterno. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV I / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, Luminosità, nitidezza, specchio. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-438</u>	HYU-438		Dome fisso HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 60 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica fissa da 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-490</u>	HYU-490		Dome fisso 4 in 1 Serie PRO con illuminazione Smart IR di 60 m, antivandalico per esterni. CMOS di 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI/HDTV I/AHD/960H). Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°) con fuoco manuale. Filtro ICR. 0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-572</u>	HYU-572		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR de 40 m per esterni. CMOS di 5MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, regolazione d'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.at.
<u>HYU-775</u>	HYU-775		Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie ULTRAPRO con Smart Light da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Risoluzione di 1080P@25/30ips. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm. Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, HLS, WDR 130dB, 2D/3D-DNR, Anti lampeggiante, videosensore e privacy mask. Incorpora rilevatore PIR, luce stroboscopica e sirena. 1 uscita di allarme. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-657</u>	HYU-657		Minidome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS de 2MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus (103°~32,1°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine, videosensore e privacy mask. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.at.
<u>HYU-757</u>	HYU-757		Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con Smart IR offre 60 m all'anno. CMOS da 5 MP. Risoluzione di fino a 5MP @ 20ips Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm (92,3 ° ~ 29,3 °) con autofocus. Filtro ICR AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 3D-DNR, sensore video e maschere per la privacy. IP67. 3AXIS. 12V DC, 24V AC.
<u>HYU-758</u>	HYU-758		Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con 60 m Smart IR per esterni. CMOS da 5 MP. Risoluzione 5MP @ 20ips Uscita video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm (92,3 ° ~ 29,3 °) con autofocus. Filtro ICR AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 3D-DNR, sensore video e maschere per la privacy. IP67. 3AXIS. 12V DC, 24V AC.











<u>HYU-658</u>	HYU-658		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 60 m antivandalico per esterni. CMOS da 2MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm con autofocus (103°~32,1°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine, videosensore e privacy mask. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.af.
<u>SAM-4068</u>	SAM-4068		Dome motorizzato 4 in 1 serie PRO da 80°/sec. con illuminazione IR da 20 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony® da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 commutabile da telecomando UTC (HDCVI / HDTV / AHD / CVBS 960H). Zoom ottico 3X da 2,8~8 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digital. IP66, Lightning-proof 4KV. 12V CC.
<u>SAM-4499</u>	SAM-4499		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,5" da 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dal switch OSD. Filtro ICR. Ottica motorizzata da 2,8 ~ 12 mm con autofocus. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4503</u>	SAM-4503		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,5" da 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dal switch OSD. Filtro ICR. Ottica motorizzata da 2,8 ~ 12 mm con autofocus. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-592</u>	HYU-592		Dome fisso 4 in 1 serie ULTRAPRO con illuminazione Smart IR di 60 m per esterni. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica motorizzata con autofocus di 2,7 ~ 13,5 mm (108,1°~45,6°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digitale, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 9V~15V CC.
<u>HYU-436</u>	HYU-436		Dome fisso HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 80 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (108,1°~45,6°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. 3AXIS. 12V CC.









Camere Analogiche HD/CVBS - Bullet










Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4546</u>	SAM-4546		Telecamera bullet 4 in 1 AirSpace PRO serie con illuminazione IR 25 m per uso esterno. 1 / 2.9 "2MP CMOS. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile da interruttore. Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-NR. IP66. 12V DC.
<u>SAM-4323N</u>	SAM-4323N		Camera bullet 4 in 1 serie LITE con Smart IR di 25 m per esterno. CMOS 1/2,7" de 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR real, 2D-DNR. IP66. Supporta 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-761</u>	HYU-761		Camera bullet 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie LITE e con illuminazione Smart IR da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. IP66. 3AXIS. 12V CC.



<u>SAM-4557</u>	SAM-4557		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 20 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4558</u>	SAM-4558		Camera bullet 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 20 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4608</u>	SAM-4608		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 30 m per esterno. CMOS 1/2,8" da 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile con switch OSD. Filtro ICR. Ottica fissa di 3,6 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4609</u>	SAM-4609		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 30 m per esterno. CMOS 1/2,8" da 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da switch OSD. Filtro ICR. Ottica fissa da 3,6 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4573</u>	SAM-4573		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 20 m per esterno. CMOS 1/2,5" Sony a 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-3441N</u>	SAM-3441N		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 30 m per esterno. CMOS 1/2,7" Sony Exmor da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa da 3,6 mm. AWB, AGC, AES, 2D-NR, WDR digital. IP66. Supporto 3AXIS 360°. 12V CC.
<u>SAM-4588</u>	SAM-4588		Dome fisso 4 in 1 AirSpace StarLight Full Color serie ULTRAPRO con illuminazione bianca di 20 m per esterni. CMOS 1 / 2.8 "Sony STARVIS a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D / 3D-DNR, WDR 120dB. IP67. 12V DC
<u>HYU-337</u>	HYU-337		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 30 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony da 2,1 megapixel a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, AES, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital, Sense Up, defog, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-513</u>	HYU-513		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-565</u>	HYU-565		Camera bullet HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento per PIR attivo, per esterni. CMOS di 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, specchio e regolazione d'immagine. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.

<u>SAM-4547</u>	SAM-4547		Camera bullet 4 in 1 AirSpace serie LITE con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC. IP66. 12V CC.
<u>SAM-4324N</u>	SAM-4324N		Camera bullet 4 in 1 serie LITE con Smart IR di 40 m per esterni. CMOS 1/2,7" di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR reale, 2D-DNR. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-150N</u>	HYU-150N		Camera bullet 4 in 1 serie LITE con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/4" da 1MP a 720P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica varifocale 2,8~12 mm. Filtro ICR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-249</u>	HYU-249		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR 40 m per esterni. CMOS 1/3" Sony da 2,4MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa da 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D-DNR. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4592</u>	SAM-4592		Telecamera bullet FullLight StarLight AirSpace 4 in 1 ULTRAPRO con illuminazione esterna bianca da 20 m. CMOS 1 / 2.8 "Sony STARVIS a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D / 3D-DNR, WDR 120dB. IP67. 12V DC
<u>HYU-481</u>	HYU-481		Camera bullet HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento per PIR attivo, per esterni. CMOS di 2MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera per privacy. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4560</u>	SAM-4560		Camera bullet 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4571</u>	SAM-4571		Camera bullet 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica varifocale di 2,7~13,5 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, 3D-NR. IP67. 12V CC.
<u>SAM-4559</u>	SAM-4559		Camera bullet 4 in 1 AirSpace serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony a 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica varifocale di 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR digital. IP67. 12V CC.
<u>SAM-4580</u>	SAM-4580		Camera bullet 4 in 1 AirSpace serie LITE con illuminazione IR da 20 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, privacy mask. IP67. 12V CC.

<u>SAM-4581</u>	SAM-4581		Camera bullet 4 in 1 AirSpace serie LITE con illuminazione IR di 25 m per esterno. CMOS 1/2,7" di 8MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch. Filtro ICR. Ottica fissa di 2,8 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, privacy mask. IP67. 12V CC.
<u>SAM-4332</u>	SAM-4332		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con Smart IR di 40 m per esterni. CMOS 1/2,9" Sony di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR real, 2D-DNR. IP66. 12V CC.
<u>SAM-4333</u>	SAM-4333		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con Smart IR di 40 m per esterni. CMOS 1/2,9" Sony di 2MP. uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR real, 2D-DNR. IP66. 12V CC.
<u>SAM-4225</u>	SAM-4225		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI a 4MP, HDTV a 5MP/4MP, AHD a 5MP/4MP, CVBS a 960H). Ottica fissa da 3,6 mm. AWB, AGC, AES, 2D-NR. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-244</u>	HYU-244		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 40 m per esterno. CMOS 1/3" da 3 megapixel. Uscita 4 in 1 commutabile da DIP switch (HDCVI @1080P / HDTV @3MP / AHD @3MP / CVBS @960H). Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, AES, 2D-DNR, BLC, WDR real. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-569</u>	HYU-569		Camera bullet HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 5MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, regolazione di immagine. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.af.
<u>HYU-335</u>	HYU-335		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 40 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony da 2 megapixel a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, AGC, AES, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digital, Sense Up, defog, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4610</u>	SAM-4610		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 60 m per esterno. CMOS 1/2,8" da 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dal switch OSD. Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4612</u>	SAM-4612		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 60 m per esterno. CMOS 1/2,8" da 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile da switch OSD. Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4325</u>	SAM-4325		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 2 megapixel. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm. OSD, AWB/MWB, AGC, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.

<u>HYU-776</u>	HYU-776		Camera bullet 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie PRO con Smart IR da 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Risoluzione da 1080P@25/30ips. Uscita di 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106°). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-DNR. Incorpora rilevatore PIR, luce stroboscopica e sirena. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-55N</u>	HYU-55N		Camera bullet 4 in 1 serie StarLight per esterno. CMOS 1/2,8" Sony da 2,1MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica varifocale da 2,8~12 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4335</u>	SAM-4335		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony da 2 megapixel. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica motorizzata da 2,7~13,5 mm. OSD, AWB, AGC, DNR, WDR digital. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC
<u>SAM-4611</u>	SAM-4611		Telecamera bullet PRO 4 in 1 con illuminazione IR 60m per uso esterno. CMOS 1 / 2.8 "di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch OSD. Filtro ICR Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus. Maschere OSD, AWB, AGC, 2D / 3D-DNR, WDR reale, Defog, sensore video e privacy. IP66. 3AXIS. 12V DC
<u>SAM-4613</u>	SAM-4613		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 60 m per esterno. CMOS 1/2,8" da 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dal switch OSD. Filtro ICR. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-165N</u>	HYU-165N		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 50 m per uso esterno. CMOS 1/2,9" Sony da 2MP. Uscita 4 in 1 commutabile per DIP switch (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Vetro nero temperato. Ottica motorizzata de 2,7~13,5 mm con autofocus migliorato. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, AES, ATR, 2D-NR, WDR digitale. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-805</u>	HYU-805		Telecamera bullet serie 4 in 1 a colori con illuminazione esterna bianca da 20 m. CMOS da 2 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Lente fissa da 2,8 mm. Modalità colore 24 ore (non passa a B / N). OSD, ATW, AGC, BLC, HLC, WDR reale da 130 dB, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio, sensore video e maschere per la privacy. IP67. 3AXIS. 12V DC.
<u>HYU-674</u>	HYU-674		Camera bullet 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e illuminazione Smart IR da 70 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (102°~31°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-762</u>	HYU-762		Camera bullet 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e illuminazione Smart IR da 70 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (102°~31°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4251</u>	SAM-4251		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 50 m per esterno. CMOS 1/2,7" a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile da switch. Filtro ICR. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, AES, 2D/3D-DNR, WDR digital, videosensore e privacy mask. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.

<u>HYU-585</u>	HYU-585		Camera bullet 4 in 1 serie Color View con illuminazione bianca di 20 m per esterno. CMOS di 2MP. Salida 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa di 3,6 mm (83,6°). Modalità colore 24 ore (non commuta in B/N). OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine, modalità specchio, videosensore e privacy mask. IP67. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4615</u>	SAM-4615		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 80 m per esterno. CMOS 1/2,8" da 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dal switch OSD. Filtro ICR. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4509</u>	SAM-4509		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 50 m per esterno. CMOS 1/2,8" di 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch OSD. Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,8 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-388</u>	HYU-388		Camera bullet HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica varifocale da 2,7 ~ 12 mm (102,5°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. No menu OSD. Supporto 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.
<u>HYU-587</u>	HYU-587		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 30 m per esterno. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4508</u>	SAM-4508		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 50 m per esterno. CMOS 1/2,8" da 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch OSD. Filtro ICR. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4504</u>	SAM-4504		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 35 m per esterni. CMOS 1/2,8" a 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile dallo switch OSD. Filtro ICR. Ottica motorizzata da 2,8 ~ 13,5 mm con autofocus. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real, Defog, videosensore e privacy mask. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-437</u>	HYU-437		Camera bullet HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica fissa da 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-763</u>	HYU-763		Camera bullet 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con Smart IR da 80 m per esterni. CMOS da 5 MP. Risoluzione 5MP @ 20ips Uscita video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm (92,3 ° ~ 29,3 °) con autofocus. Filtro ICR AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 3D-DNR, sensore video e maschere per la privacy. IP67. 3AXIS. 12V DC, 24V AC.
<u>SAM-2974N</u>	SAM-2974N		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 100 m per esterno. CMOS 1/2,7" Lowlight da 2,4MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica varifocale 5~50 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, AES, 2D-NR, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.

<u>HYU-590</u>	HYU-590		Camera bullet 4 in 1 serie ULTRAPRO con illuminazione Smart IR di 80 m per esterni. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica motorizzata con autofocus di 2,7 ~ 13,5 mm (108,1°~45,6°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 9V~15V CC.
<u>HYU-530</u>	HYU-530		Camera bullet HD-TVI Starlight con Smart IR de 110 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita video dual HD-TVI/CVBS. Ottica motorizzata di 5~50 mm (59,8°~6,2°) con autofocus. Zoom digitale 62X. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, specchio, videosensore e maschere per privacy. IP66. riscaldamento. Supporta 3AXIS. 24V CA / 12V CC.

Camere Analogiche HD/CVBS - Dome PTZ

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4049</u>	SAM-4049		Dome motorizzato 4 in 1 da 200°/sec. con illuminazione IR da 50 m per esterno. CMOS 1/3" Sony da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Zoom ottico 10X da 5,1~51 mm (51,8°~5,86°). Filtro ICR. 0,1/0,01 lux. OSD, AWB, BLC, WDR digital. 220 presets. RS485. IP66. Lightning-proof 6KV. Supporto incluso. 12V CC.
<u>HYU-456</u>	HYU-456		Dome motorizzato 4 in 1 serie PRO da 180°/sec. con illuminazione IR da 100 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony da 2MP a 1080P. Uscite 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Zoom ottico 10X da 5,1~51 mm (54°~4,9°). Filtro ICR. 0,05/0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, mirror, flip, defog. 256 presets. RS485. IP66. Lightning-proof. 12V CC. 4".

Camere Analogiche HD/CVBS - Posizionatori










Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-454</u>	HYU-454		Camera bullet PTZ 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 30~40 m per esterno. CMOS 1/2,7 da 2 megapixel. Risoluzione da 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile per DIP switch. Filtro ICR. 0,1/0,01 lux. Zoom ottico 4X (2,8~12 mm). OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, mirror. Posizionatore 180°. 1 preset. IP65. 12V CC.
<u>HYU-113N</u>	HYU-113N		Camera bullet PTZ HD-TVI serie PRO con illuminazione IR da 50 m per esterno. CMOS 1/2,8" Sony da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile per RS485 (Pelco-D). Ottica motorizzata da 2,8~12 mm. Filtro ICR dual. OSD, BLC, WDR real, zone ROI. Posizionatore 250°. 255 presets. Pelco, RS485. IP66. Lightning-proof. 12V CC.











Camere Analogiche HD/CVBS - Occulte / Compatte











Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-1478</u>	SAM-1478		Telecamera AirSpace® nascosta in rilevatore di fumo. CCD 1/3" Sony® Super HAD II. 600 linee. 0,1 lux. Ottica 4 mm. 12V DC AGC.
<u>HYU-483</u>	HYU-483		Camera compatta HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento con PIR attivo, per interni. CMOS de 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera per privacy. Audio bidirezionale (incorpora microfono). 12V CC.

Registratori Analogici HD/CVBS

Registratori Analogici HD/CVBS - DVRs





Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-778</u>	ZVR4104P-2MLITE-AUDIO		ZVR 5-in-1 a 4 canali HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 1 canale IP 1080P. Formato video H.264 + / H264. Audio bidirezionale. Riproduci 4 canali 720P. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA. Ethernet veloce RJ45. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB 12V DC
<u>HYU-781</u>	ZVR4104M-A-2MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP 1080P. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidirezionale. Audio tramite coassiale. Riproduzione simultanea di 4 canali. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscita HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA fino a 6TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
<u>HYU-370</u>	ZVR5104M-4MLITE		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solamente TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
<u>HYU-790</u>	ZVR5104M-4MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 HYUNDAI di 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidirezionale. Riproduzione simultanea di 4 canali. Registrazione 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI (4K) e VGA (1080P) simultanee. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
<u>HYU-784</u>	ZVR5104P-4MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 HYUNDAI de 4 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formatos de vídeo H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidireccional. Reproducción sincronizada de 4 canales. Grabación 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas. Salida BNC a D1/4CIF. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
<u>HYU-779</u>	ZVR4108P-2MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP 1080P. Formato di video H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 8 canali 720P. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
<u>HYU-793</u>	ZVR5104M-A-4MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 HYUNDAI da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidirezionale. Allarme: 4 ingressi / 8 uscite. Riproduzione sincronizzata a 4 canali. Registrazione 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite simultanee HDMI (4K) e VGA (1080P). Uscita BNC su D1 / 4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
<u>HYU-373</u>	ZVR5104M-A-4MLITE		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduci 4 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solamente TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. 4 entrate / 1 uscita allarme. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
<u>HYU-782</u>	ZVR4108M-A-2MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP 5MP. Formato di video H.264+/H264. Audio bidirezionale. Audio tramite coassiale. Riproduzione simultanea da 8 canali. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA Fino a 6TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.

HYU-371	ZVR5108M-4MLITE		ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 8 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canali 1 e 2, 15 ips, solamente TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-580	AI-ZVR5104M-4MLITE		ZVR 5 in 1 di 4 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidirezionale. Riproduzione simultanea di 4 canali. Registrazione 6MP (solo IP), 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solo TVI/AHD), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-791	ZVR5108M-4MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 8 canali HDCVI / HDTVII / AHD / CVBS + 4 canali IP 6MP. Formato video H.265 + / H.265 / H.264 + / H264. Audio a due vie. Audio coassiale. Riproduzione simultanea di 8 canali. Registrazione 4MN, 1080P, 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. 1 capacità HDD SATA fino a 10 TB. Ethernet veloce RJ45. Onvif, P2P, DDNS. RS485, 2 USB. 12V DC.
HYU-391N	ZVR5104M-POC		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 1080P. Registrazione 3MP (canale 1, 15 ips, solo TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatibile telecomando PoC.
HYU-384N	ZVR5108P-4M-A-LITE		ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato di video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Audio per coassiale. Riproduce 8 canali. Grabación 4MP (2 entradas IP), 4M-N, 3MP (canales 1 y 2, 15 ips, sólo TVI), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF (25 ips). Salidas HDMI y VGA a 1080P. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-780	ZVR4116P-2MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 2 canali IP 5MP. Formato di video H.265+/H.265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Audio per coassiale. Riproduzione di fino a 16 canali. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA Fino a 10TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-799	ZVR7104-A-5M-AUDIO		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 4 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. 1 entrata / 1 uscita audio. 4 entrate/1 uscita di allarme. Riproduzione sincronizzata di 4 canali. Registrazione 8M-N (8 ips, solo TVI/IP), 5MP (12 ips, solo TVI/AHD), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips), 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P) simultanee. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB.
HYU-796	AI-ZVR7104-5M-AUDIO		ZVR 5 in 1 HYUNDAI serie AIsense da 4 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidirezionale. Riproduzione sincronizzata di 4 canali. Registrazione 8MP (8 ips, solo TVI/IP), 5MP (12 ips), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips), 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita HDMI (2K) y VGA (1080P) simultanee. Uscita BNC a D1/4CIF.
HYU-562	ZVR7104-A-POC		ZVR 5 in 1 di 4 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato di video H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita di audio. Riproduzione simultanea di 4 canali. Registrazione 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscita BNC a 4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. 4 entrate / 1 Uscita di allarme. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatibile PoC di fino a 5MP.
HYU-581	AI-ZVR5108M-4MLITE		ZVR 5 in 1 de 8 canali HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 4 canali IP. H.265 Pro+. Audio bidirezionale. Riproduzione simultanea di 8 canali. Registrazione 6MP (solo IP), 4M-N, 3MP (canali 1 e 2, 15 ips, solo TVI/AHD), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.

HYU-583	AI-ZVR7104-5M		ZVR 5 in 1 di 4 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 4 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. 4 entrate / 1 uscita di audio. Riproduzione sincronizzata di 4 canali. RegISTRAZIONI 8MP (solo IP), 5MP (12 ips, solo TVI/AHD), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips), 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Uscite BNC a D1/4CIF. 4 entrate / 1 uscita di allarme. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-800	ZVR7208-A-4KLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 di 8 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. 1 entrata / 1 uscita audio. 8 entrate/1 uscita di allarme. Riproduzione sincronizzata di 8 canali. Registrazione 8M-N (8 ips, solo TVI/IP), 5MP (12 ips, solo TVI/AHD), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips), 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P) simultanee. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-792	ZVR5116M-4MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 HYUNDAI da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidirezionale. Riproduzione sincronizzata di 16 canali. Registrazione 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI (4K) e VGA (1080P) simultanee. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-379	ZVR8104-A-4K		ZVR 5 in 1 TURBO HD 4.0 da 4 canali 8MP (10FPS) / 5MP (20FPS) / 4MP (25FPS) / 3MP (18FPS) / 1080P (25FPS) HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP de hasta 8MP. Formato video H.265+/H.265/H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita audio (audio bidirezionale). Registrazione 8MP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P/720P (CVI, AHD), WD1/4CIF/VGA/CIF (CVBS), arrivando a full 4MP in tutte le telecamere. Uscita BNC a 4CIF. Uscite HDMI a 4K e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-375	ZVR5116M-A-4MLITE		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canal dal 1 al 4, 15 ips, solamente TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscita HDMI a 4K e VGA a 1080P. 16 entrate / 1 uscita allarme. Capacità da 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-795	ZVR5116M-A-4MLITE-AUDIO		ZVR 5 in 1 HYUNDAI da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidirezionale Allarme: 4 entrate / 8 uscite. Riproduzione sincronizzata di 16 canali. Registrazione 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI (4K) e VGA (1080P) simultanee. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-584	AI-ZVR7108-4KLITE		ZVR 5 in 1 di 8 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. 4 entrate / 1 uscita audio. Riproduzione sincronizzata di 8 canali. Registrazione 8MP (8 ips, solo TVI/IP), 5MP (12 ips, solo TVI/AHD), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips), 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P) simultanee. Uscita BNC a D1/4CIF. 8 entrate / 4 uscite di allarme. Capacità di 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC.
HYU-764	ZVR7116-A-4KLITE		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 16 canali IP. Formati video H.265 Pro +, H265 Pro, H.265, H.264 +, H.264. 1 ingressi / 1 uscita audio. Riproduzione sincronizzata di 16 canali. Registrazione 8M-N (8 ips, solo TVI / IP), 5MP (12 ips, solo TVI / AHD), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips), 1080P, 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF , QVGA, QCIF (25 ips). Uscite simultanee HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P). Uscita BNC su D1 / 4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-563	ZVR7208-A-POC		ZVR 5 in 1 di 8 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 4 canali IP. Formato di video H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita audio. Riproduzione simultanea di 8 canali. Registrazione 8MP (TVI), 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscita BNC a 4CIF. Uscite HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P). 8 entrate / 4 uscite di allarme. Capacità di 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC.
HYU-582	AI-ZVR5116M-4MLITE		ZVR 5 in 1 di 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 8 canali IP. Formati dei dati H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidirezionale. Riproduzione simultanea di 8 canali. Registrazione 6MP (sólo IP), 4M-N, 3MP (canali 1, 2, 3 y 4, 15 ips, solo TVI/AHD), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI e VGA simultanea a 1080P. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.


HYU-380	ZVR8208-A-4K		ZVR 8 in 1 TURBO HD 4.0 da 8 canali 8MP (10FPS) / 5MP (20FPS) / 4MP (25FPS) / 3MP (18FPS) / 1080P (25FPS) HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP fino a 8MP. Formato video H.265+/H.265/H.264+/H264. 8 entrate / 1 uscita audio (audio bidirezionale). Registrazione 8MP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P/720P (CVI, AHD), WD1/4CIF/VGA/CIF (CVBS), arrivando a full 4MP in tutte le camere. Uscita BNC a 4CIF. Uscite HDMI / VGA a 1080P. Uscite RS485 / RS485 + 12V DC.
HYU-393	ZVR5216M-POC		ZVR 3 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali 1080P. Registrazione 3MP (canali dal 1 al 4, 15 ips, solo TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscita HDMI a 4K e VGA a 1080P. Capacità da 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485.
HYU-801	ZVR7216-A-4KLITE-AUDIO		ZVR 3 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS channels + 16 IP 8MP channels. Video format H.265 + / H.265 / H.264 + / H264. 4 entradas / 1 salida de audio. Audio por coaxial. Reproducción simultánea de 16 canales. Grabación 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Salidas HDMI (4K) and VGA (1080P) simultáneas. Capacity of 2 SATA HDD has 10TB. 16 entradas / 4 salidas de alarma. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. RS485. USB 2.0 + USB 3.0. 12V DC.











Registratori Analogici HD/CVBS - DVRs con HDD











Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
HYU-370-1TB	ZVR5104M-4MLITE-1TB		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solo TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI y VGA a 1080P. Include 1 HDD speciale CCTV da 1TB. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485.
HYU-373-1TB	ZVR5104M-A-4MLITE-1TB		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solo TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. 4 entrate / 1 uscita allarme. Include 1 HDD speciale CCTV da 1TB. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485.
HYU-371-1TB	ZVR5108M-4MLITE-1TB		ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 8 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canali 1 e 2, 15 ips, solo TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Include 1 HDD speciale CCTV da 1TB. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485.
HYU-372-2TB	ZVR5116M-4MLITE-2TB		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canali dal 1 al 4, 15 ips, solo TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscita HDMI a 4K e VGA a 1080P. Include 1 HDD speciale CCTV da 2TB. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V DC.











Camere IP











Camere IP - Minidome

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
HYU-416N	HYU-416N		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 30m, da esterno da 2 megapixel. Formato H.265+, H.265, H.264+, H.264. CMOS 1/2,8" da 2MP. 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (95°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

<u>HYU-770</u>	HYU-770		Dome fisso IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione infrarossi 30m da esterno da 2 megapixels. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P@25FPS. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (114°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-769</u>	HYU-769		Dome fisso IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione a infrarossi da 30 m, antivandalo da 2 megapixel. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. CMOS 1 / 2.8 "2MP. Risoluzione digitale 1080P @ 25FPS. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica fissa 2,8 mm (114 °). OSD, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, sensore video, maschere privacy, zona ROI fissa, IP67, IK10, 2AXIS, 12V DC, PoE.
<u>HYU-749</u>	HYU-749		Dome fisso IP HYUNDAI con Smart IR 30 m per esterni. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. CMOS 1 / 2.8 "Sony® Starvis 2 megapixel. Risoluzione fino a 1080P @ 20 ips. Dual Stream Ottica fissa da 3,6 mm. Filtro ICR OSD, AWB, AGC, WDR digitale, 2D / 3D-DNR, 4 zone ROI, sensore video e maschere privacy. 1 ingresso / 1 uscita audio. ONVIF. IP67. 12V DC PoE. Pulsante di reset
<u>SAM-4598</u>	SAM-4598		Dome fisso IP AirSpace con Smart IR da 20 m per esterno. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" Sony® Starvis da 2 megapixels. Risoluzione di fino a 1080P@20 ips. Stream Dual. Ottica varifocale di 2,7 ~ 13,5 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 2D/3D-DNR, 4 zone ROI, videosensore e privacy mask. 1 entrata / 1 uscita audio. Onvif. IP67. 12V CC. PoE. Pulsante di reset.
<u>SAM-4413</u>	IPC-D1B20-L		Dome fisso IP Serie ECO-IP con Smart IR di 20 m per interni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,7" di 2MP. Stream dual. Risoluzione di fino a 1080P. Ottica fissa di 2,8 mm (115°). Filtro ICR. 0,09 lux. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-DNR, 4 zone ROI, modalità specchio, videosensore e privacy mask. Onvif. 3AXIS. 12V CC. PoE. 100% compatibile BD. SmartPSS, Evo PLUS, IDMSS e DSS.
<u>SAM-4600</u>	SAM-4600		Dome fisso IP AirSpace con Smart IR 30 m per esterni. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. CMOS 1 / 2.8 "Sony® Starvis 2 megapixel. Risoluzione fino a 1080P @ 20 ips. Dual Stream Ottica motorizzata 2.7 ~ 13.5 mm. Filtro ICR OSD, AWB, AGC, WDR digitale, 2D / 3D-DNR, 4 zone ROI, sensore video e maschere privacy. 1 ingresso / 1 uscita audio. ONVIF. IP67. 12V DC PoE. Pulsante di reset
<u>SAM-4601</u>	SAM-4601		Dome fisso IP AirSpace con Smart IR da 30 m per esterno. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" Sony® Starvis da 2 megapixels. Risoluzione di fino a 1080P@20 ips. Stream Dual. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 2D/3D-DNR, 4 zone ROI, videosensore e privacy mask. 1 entrata / 1 uscita audio. Onvif. IP67. 12V CC. PoE. Pulsante di reset.
<u>HYU-751</u>	HYU-751		Dome fisso IP HYUNDAI con Smart IR 20 m all'aperto. Formato H.265 / H.264. CMOS 1 / 2.7 "di 5 megapixel. Risoluzione fino a 5MP @ 10 ips. Triple Stream Ottica fissa da 3,6 mm. Filtro ICR OSD, AWB, AGC, WDR digitale, 2D / 3D-DNR, 4 zone ROI, sensore video e maschere privacy. 1 ingresso / 1 uscita audio. ONVIF. IP67. 12V DC PoE. Pulsante di reset
<u>HYU-753</u>	HYU-753		Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, maschera per privacy, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>SAM-4605</u>	SAM-4605		Dome fisso IP AirSpace con Smart IR da 15 m per esterno. Formato H.265/H.264. CMOS 1/2,7" da 5 megapixels. Risoluzione di fino a 5MP@10 ips. Triple Stream. Ottica varifocale 2,7 ~ 13,5 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 2D/3D-DNR, 4 zone ROI, videosensore e privacy mask. 1 entrata / 1 uscita audio. Onvif. IP67. 12V CC. PoE. Pulsante di reset









HYU-409	HYU-409		Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalato da esterno da 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale da 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67, IK10. 2AXIS. Bottone reset. 12V CC. PoE.
SAM-4607	SAM-4607		Dome fisso IP AirSpace con Smart IR da 30 m per esterno. Formato H.265/H.264. CMOS 1/2,7" da 5 megapixels. Risoluzione di fino a 5MP@10 ips. Triple Stream. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 2D/3D-DNR, 4 zone ROI, videosensore e privacy mask. 1 entrata / 1 uscita audio. Onvif. IP67. 12V CC. PoE. Pulsante di reset.
SAM-3568	SAM-3568		Dome fisso IP con illuminazione IR da 40 m per esterno. Formato H.265/MJPEG. CMOS 1/3" da 4 megapixel. Risoluzione fino a 4MP @12/15 ips. Ottica motorizzata da 2,8 ~ 12 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, WDR, 3D-DNR. Onvif. IP66. 12V CC. PoE.
HYU-616	HYU-616		Dome fisso IP di 5MP con illuminazione infrarossi 30m, adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,7" di 5MP. Risoluzione digitale di 5MP@12,5IPS. Filtro ICR. 0,028 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, 1 zona ROI fissa. Onvif, ISAPI. IP67. 2AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-772	HYU-772		Dome fisso IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, antivandalato da esterno da 2 megapixels Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2MP. Risoluzione digitale di 1080P@25FPS. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (99,6°~35°). OSD, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Analisi intelligente. IP67, IK10, 2AXIS, 12V CC, PoE.
HYU-773	HYU-773		Dome fisso IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione a infrarossi 30m da esterno da 4 megapixels. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione di fino a 4MP@20FPS. Filtro meccanico. 0,02 lux. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (92,8°~29°). OSD, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-418	HYU-418		Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 20~30m, da esterno di 2 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (90°~35°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-742	HYU-742		Dome fisso IP HYUNDAI NEXTGEN da 4MP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalico adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Triple stream. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale 4MP@25 ips. Filtro ICR. 0,018 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (103°). OSD, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Rilevazione facciale. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-413	HYU-413		Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalico da esterno di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschera per privacy, zona ROI fissa. Entrata MicroSD / SDXC. IP67, IK10, 2AXIS, 12V CC, PoE.
HYU-767	HYU-767		Dome IP fisso con illuminazione a infrarossi da 30 m, vandaato esterno da 4 megapixel. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. CMOS 1/3 "di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,018 lux. Ottica motorizzata 2,8 ~ 12 mm (98 ° ~ 28 °) con autofocus. OSD, AGC, BLC, Real WDR 120dB, 3D-DNR, sensore video, maschere privacy, zona ROI fissa, slot MicroSD / SDHC / SDXC, IP67, IK10, 3AXIS, 12V DC, PoE.











<u>HYU-766</u>	HYU-766		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 20~30m, da esterno da 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione digitale da 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-412N</u>	HYU-412N		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 20~30m, da esterno da 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione digitale da 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-494</u>	HYU-494		Dome fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossa 30m, da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschera per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione
<u>HYU-493</u>	HYU-493		Dome fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossa 30m, antivandalico da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione
<u>HYU-610</u>	HYU-610		Dome fisso IP di 2MP con illuminazione infrarossa 50m, adatto per esterni. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 2MP@25 ips. Filtro ICR. 0,012 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (108°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-614</u>	HYU-614		Dome fisso IP Alsense di 2MP con illuminazione infrarossa 30m, antivandalico adatto per esterno. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 2MP@25 ips. Filtro ICR. 0,009 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (108°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-609</u>	HYU-609		Dome fisso IP di 4MP con illuminazione infrarossa 50m, adatto per esterni. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,7" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP@25 ips. Filtro ICR. 0,012 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (104°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>SAM-4367</u>	SAM-4367		Dome fisso IP serie PRO con Smart IR di 50 m antivandalico per esterno. CMOS 1/2,9" di 6 megapixel. H.265 / H.264 / MJPEG. Triple stream. Risoluzione di fino 6MP. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (H: 104,2°~27,7°, V: 72,1°~20,1°). 0,002/0,0002 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR real 120dB, 3D-DNR, ROI, Defog, videosensore e maschera per privacy, modalità specchio. Rilevamento intelligente (IVS). Entrata MicroSD. Onvif. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-285</u>	HYU-285		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 40m, da esterno da 8 megapixel. Formati H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" da 8MP. Stream triplo. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (102°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, privacy mask, 1 zona ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD//SDHC//SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-677</u>	HYU-677		Minidome IP serie Color View di 2MP con illuminazione di fino a 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P@25 ips. 0,0035 lux F1.0. Ottica fissa di 4 mm (89°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

HYU-426	HYU-426		Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalico da esterno. H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" di 8MP. Triple Stream. Risoluzione digitale di 8MP@12,5ips. Filtro ICR. 0,028 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (102°). OSD, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, privacy mask, 1 zona ROI, regolazione di immagini. Funzioni intelligenti (IVS). Rilevamento facciale. Slot MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-620	HYU-620		Dome fisso IP di 5MP con illuminazione infrarossi 30m, adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,7" di 5MP. Risoluzione digitale di 5MP@12,5IPS. Filtro ICR. 0,02 lux. Ottica motorizzata di 2,8 ~12 mm (98°~28°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, 1 zona ROI fissa. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-619	HYU-619		Dome fisso IP di 5MP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalico adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,7" di 5MP. Risoluzione digitale di 5MP@12,5IPS. Filtro ICR. 0,02 lux. Ottica motorizzata di 2,8 ~12 mm (98°~28°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, 1 zona ROI fissa. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-676	HYU-676		Minidome IP serie Color View da 4MP con illuminazione bianca di fino a 20m, adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/1,8" da 4MP. Risoluzione digitale di 4MP@25 ips. 0,0014 lux F1.0. Ottica fissa di 4 mm (94°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-394	HYU-394		Dome WiFi antivandalico IP con illuminazione infrarossa 10 m, da esterno da 4 megapixel. Formato H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Stream Dual. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (106°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK08. 12V CC. PoE.
HYU-498	HYU-498		Dome WiFi fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossi 10m, da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione per privacy. Slot MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK08. 3AXIS. 12V CC. PoE.
SAM-4013	SAM-4013		Dome fisso IP con illuminazione IR da 40 m per esterno. Formato H.265/MJPEG. CMOS 1/2,5" Sony® Starvis da 8 megapixel. Risoluzione fino a 8MP @25/30 ips. Stream Duale. Ottica motorizzata da 3,6 ~ 12 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, WDR, 3D-DNR, videosensore e privacy mask. 1 entrata/uscita audio. Onvif. IP66. Entrata/Uscita 12V CC (permette alimentare microfono). PoE. Pulsante reset. Cavo dati onvif. 3AXIS.
HYU-744	HYU-744		Dome fisso IP HYUNDAI NEXTGEN da 4MP con illuminazione 30m, antivandalica adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Triple stream. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione digitale di 4MP@25 ips. Filtro ICR. 0,018 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus (104°~29°). OSD, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Slot MicroSD. Onvif.
HYU-500	HYU-500		Dome fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, antivandalico da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata de 2,8~12 mm (88°~27°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevamento facciale. Audio bidirezionale. Slot MicroSD. Onvif. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-665	HYU-665		Dome IP Aisense di 2MP con illuminazione infrarossi di 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P@25 ips. Filtro ICR. 0,007 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (113°~32°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif. ISAPI. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.








<u>HYU-667</u>	HYU-667		Dome IP AirSense di 4MP con illuminazione infrarossi 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,7" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP@25 ips. Filtro ICR. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (101°~29°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif. ISAPI. IP67. 12V CC. PoE.
----------------	---------	--	---

Camere IP - Bullet

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4595</u>	SAM-4595		Camera bullet IP AirSpace con Smart IR da 20 m per esterno. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" Sony® Starvis da 2 megapixels. Risoluzione di fino a 1080P@20 ips. Stream Dual. Ottica fissa di 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 2D/3D-DNR, 4 zone ROI, videosensore e privacy mask. 1 entrata / 1 uscita audio. Onvif. IP67. 12V CC. PoE. Pulsante di reset.
<u>HYU-768</u>	HYU-768		Camera bullet IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione infrarossi 30m da esterno di 2 megapixels. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2MP. Risoluzione digitale di 1080P@25FPS. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (114,8°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>SAM-4398</u>	IPC-B1B20-L		Camera bullet IP Serie ECO-IP con Smart IR di 30 m per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,7" di 2MP. Stream dual. Risoluzione di fino a 1080P. Ottica fissa di 2,8 mm (115°). Filtro ICR. 0,09 lux. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-DNR, 4 zone ROI, modalità specchio, videosensore e privacy mask. Onvif. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE. 100% compatibile BD. SmartPSS, Evo PLUS, IDMSS e DSS.
<u>SAM-4602</u>	SAM-4602		Cámara bullet IP AirSpace con Smart IR de 20 m para exterior. Formato H.265/H.264. CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles. Resolución de hasta 5MP@10 ips. Triple Stream. Óptica fija de 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 2D/3D-DNR, 4 zonas ROI, videosensor y máscaras de privacidad. 1 entrada / 1 salida de audio. Onvif. IP67. 12V CC. PoE. Botón de reset.
<u>SAM-4401</u>	IPC-B1B40		Camera bullet IP Serie ECO-IP con Smart IR di 30 m per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/3" di 4MP. Stream dual. Risoluzione di fino a 4MP.@20IPS. Ottica fissa di 2,8 mm (101°). Filtro ICR. 0,09 lux. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-DNR, 4 zone ROI, modalità specchio, videosensore e privacy mask. Onvif. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE. 100% compatibile BD. SmartPSS, Evo PLUS, IDMSS e DSS.
<u>HYU-752</u>	HYU-752		Camera bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>SAM-4604</u>	SAM-4604		Camera bullet IP AirSpace con Smart IR da 40 m per esterno. Formato H.265/H.264. CMOS 1/2,7" da 5 megapixels. Risoluzione di fino a 5MP@10 ips. Triple Stream. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, WDR digital, 2D/3D-DNR, 4 zonas ROI, videosensore e privacy mask. 1 entrata / 1 uscita audio. Onvif. IP67. 12V CC. PoE. Pulsante di reset.
<u>HYU-307</u>	HYU-307		Camera bullet IP con illuminazione IR da 40 m per esterno. Formato H.265/H.264. CMOS 1/3" da 4 megapixel. Risoluzione fino a 4MP @15 ips. Stream Dual. Ottica motorizzata dea2,8 ~ 12 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, WDR, 3D-DNR, videosensore e privacy mask. Onvif. IP66. 12V CC. PoE. Pulsante reset. Cavo waterproof.

<u>HYU-771</u>	HYU-771		Camera bullet IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione a infrarossi da 30 m, antivandalo da 2 megapixel. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. CMOS 1 / 2.8 "2MP. Risoluzione digitale 1080P @ 25FPS. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica motorizzata 2,8 ~ 12 mm (99,6 ° ~ 35 °). OSD, AGC, BLC, WDR 120dB , 3D-DNR, sensore video, maschere privacy, zona ROI fissa, analisi intelligente, IP67, 3AXIS, 12V DC, PoE.
<u>HYU-411</u>	HYU-411		Camera bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Slot SD. IP67. Supporto 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.
<u>HYU-760</u>	HYU-760		Camera bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Slot SD. IP67. Supporto 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.
<u>HYU-612</u>	HYU-612		Camera bullet IP AIsense di 2MP con illuminazione infrarossi 50m, adatto per esterni. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 2MP@25 ips. Filtro ICR. 0,009 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (104°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE+.
<u>HYU-679</u>	HYU-679		Camera bullet IP serie Color View da 2MP con illuminazione bianca di fino a 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2MP. Risoluzione digitale di 1080P@25 ips. 0,0035 lux F1.0. Ottica fissa di 4 mm (89°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-203</u>	HYU-203		Camera bullet IP con illuminazione infrarossa 30m, da esterno da 4 Megapixel. Formato H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. 4MP /1080P /720P /CIF. Filtro meccanico. 0,014 lux. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (112°~33,8°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real (120 dB), privacy mask, ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD//SDHC/SDXC. IP67. 12V CC. PoE.
<u>HYU-678</u>	HYU-678		Camera bullet IP serie Color View da 4MP con illuminazione bianca di fino a 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/1,8" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP@25 ips. 0,0014 lux F1.0. Ottica fissa di 4 mm (94°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>HYU-740</u>	HYU-740		Camera bullet IP HYUNDAI NEXTGEN da 4MP con illuminazione infrarossi 50m, antivandalo adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. Triple stream. CMOS 1/3" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP@25 ips. Filtro ICR. 0,018 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus (104°~29°). OSD, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE+.
<u>HYU-666</u>	HYU-666		Camera bullet IP AIsense di 2MP con illuminazione infrarossi 50m, adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2MP. Risoluzione digitale 1080P@25 ips. Filtro ICR. 0,007 lux. ottica motorizzata di 2,8~12 mm (113°~32°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE+.
<u>HYU-668</u>	HYU-668		Camera bullet IP AIsense di 4MP con illuminazione infrarossi 50m, adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,7" da 4MP. Risoluzione digitale di 4MP@25 ips. Filtro ICR. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (101°~29°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE+.

Camere IP - Dome PTZ

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-237</u>	HYU-237		Dome motorizzato IP da 60°/sec. con illuminazione IR 30m per interni. Formato H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2 megapixel. Stream triplo. Risoluzione fino a 2MP. Zoom ottico 4X da 2,8~12 mm (100°~25°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, videosensore, privacy mask, 4 zone ROI. Rilevamento intelligente (IVS). 300 presets. 1 entrata/1 uscita audio. 1 entrata/1 uscita allarme. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IP66, Lightning-proof. 12V CC.
<u>HYU-428N</u>	HYU-428N		Dome motorizzato IP da 60°/sec. con Smart IR da 100 m, per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2 megapixel. Stream triplo. Risoluzione fino a 2MP. Zoom ottico 25X da 4,8~120 mm. Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensore, privacy mask, defog, 4 zone ROI. Rilevamento intelligente (IVS). 300 presets. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IP66, Lightning-proof. 12V CC.
<u>HYU-688</u>	HYU-688		Dome motorizzato IP da 60°/sec. con Smart IR da 100 m, per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" di 4 megapixels. Stream triple. Risoluzione 4MP. Zoom ottico 15X di 5~75 mm. Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensore, privacy mask, defog, rilevamento intelligente (IVS). 300 presets. Slot MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI, SDK. IP66, Lightning-proof. 12V CC.
<u>HYU-687</u>	HYU-687		Dome motorizzato IP da 60°/sec. con Smart IR da 100 m, per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" da 4 megapixels. Stream triple. Risoluzione di fino a 4MP. Zoom ottico 25X di 4,8~120 mm. Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensore, privacy mask, defog. Rilevamento intelligente (IVS). 300 presets. Slot MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI, SDK. IP66, Lightning-proof. 12V CC.
<u>HYU-386</u>	HYU-386		Dome motorizzato IP StarLight di 120°/sec. con Smart IR di 150 m, per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2 megapixel. Stream triple. Risoluzione di fino a 2MP. Zoom Ottico 25X di 4,8~120 mm (57,6°~2,5°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, WDR real 120 dB, 3D-DNR, EIS, videosensore, privacy mask, defog, 4 zone ROI per stream. Rilevamento intelligente (IVS). 300 presets. Slot MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CGI. IP66, Lightning-proof. 12V CC.
<u>HYU-690</u>	HYU-690		Dome motorizzato IP da 160°/sec. con Smart IR da 150 m, per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2 megapixels. Stream triple. Risoluzione di fino a 1080P. Zoom ottico 32X di 4,8~153 mm. Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensore, privacy mask, defog. Rilevamento intelligente (IVS). 300 presets. Slot MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI, CGI. IP66, Lightning-proof. 12V CC.
<u>HYU-455</u>	HYU-455		Dome motorizzato IP de 350°/s con illuminazione IR de 150 m per esterno. CMOS 1/2,8" Sony di 2 MP. Zoom ottico 40X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, 3D-NR, WDR, modalità specchio. 256 presets. Audio bidirezionale. 1 entrate/ 1 uscita di allarme. Onvif. IP66, Lightning-proof. 12V CC.

Camere IP - Posizionatori

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-259</u>	HYU-259		Camera bullet PTZ IP con illuminazione IR da 100 m per esterno. CMOS 1/2,8 da 3 megapixel. H.264/H.265/MJPEG/JPEG. Risoluzione fino a 3MP. Zoom ottico 20X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real, 3D-NR. Posizionatore 360°. 256 presets. IP66, Lightning-proof. 12V CC.

Camere IP - Fisheye / Panoramiche

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-484</u>	HYU-484		Dome motorizzato IP di 30°/sec. per interno con combinazione di 3 camere e 1 motorizzata. Illuminazione IR di Ø20 m. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2 megapixel. Risoluzione fino a 2MP. 3 camere fisse di 2 mm (128,5°) + 1 camera motorizzata con zoom ottico 4X di 2,8~12 mm (120°~56,6°). Filtro ICR. 0,05/0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR, 8 zone ROI, videosensore, maschere per privacy, defog. Rilevamento intelligente (IVS). 300 presets.

Camere IP - Occulta / Compatta






Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
HYU-401	HYU-401		Mini camera IP day/night. H.264/MJPEG. CMOS 1/4" da 1MP. Risoluzione fino a 720P @30 ips. Ottica fissa da 2,8 mm. Filtro elettronico. 0,028 lux. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore e privacy mask. Rilevamento intelligente video (IVS). Onvif. 12V CC.
HYU-495	HYU-495		Camera compatta WiFi IP Performance Line con illuminazione infrarossi 10m, da interni di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. Entrate MicroSD/SDHC/SDXC. 12V.

Camere IP - Conteggio persone

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
HYU-519	HYU-519		Camera IP intelligenti per conteggio di persone. H.264. Stream dual. CMOS 1/3". Risoluzione di 640x960. Ottica fissa di 2 mm (100°) e ottica fissa di 2,8 mm (82°). 3D-DNR, 1 zona ROI por stream, Regolazione di luminosità. 1 entrata / 1 uscita di allarme. 12V CC. PoE.

NVR IP

NVR IP - NVRs

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
HYU-525	NVR3104P		NVR IP di 4 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264. Riproduce 1 canale 4MP o 2 canali 1080P. Visualizzazione di fino a 4MP. Registrazione 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. 40 Mbps. Uscite VGA y HDMI a 1080P. Ammette 1 HDD SATA. 2 USB. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC. Da tavolo.
HYU-280N	NVR4104M-4P-4K		NVR IP da 4 canali. H.265/H.264/MPEG4. Riproduce fino a 4 canali 1080P. Visualizzazione fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Registrazione fino a 40 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 4K. Audio bidirezionale. Supporta 1 HDD SATA. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 48V CC. Desktop. 4 porte PoE+.
HYU-754	NVR3116M-16P-4K		NVR IP HYUNDAI NEXTGEN da 16 canali. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Riproduzione sincronizzata da 16 canali. Visualizzazione di fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Registrazione di fino a 160 Mbps. Uscita HDMI 4K e VGA 1080P. Audio bidirezionale. Supporta 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC. 16 PoE+.
HYU-634	NVR7208-8P-AI		NVR IP Aisense di 8 canali. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Riproduce fino a 8 canali 1080P. Visualizzazione di fino a 8MP. Registrazione 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Registrazione di fino a 80 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 4K. Uscita di video BNC. Audio bidirezionale. 4 entrate / 1 uscita di allarme. Supporta 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Funzione POS. 12V CC. 8 canali di filtrato di falsi allarmi. Compatibile Onvif, P2P.
HYU-654	NVR7216-16P-AI		NVR IP Aisense di 16 canali. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Riproduce fino a 12 canali 1080P. Visualizzazione di fino a 8MP. Registrazione 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Registrazione di fino a 160 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 4K. Uscita di video BNC. Audio bidirezionale. 4 entrate / 1 uscita di allarme. Supporta 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Funzione POS. 12V CC. 16 canali di filtrato di falsi allarmi. Compatibile Onvif, P2P.


Centro di controllo e Tastiere

Centro di controllo e Tastiere - Tastiere / Joystick

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-354</u>	HYU-354		Tastiera IP 4AXIS per il controllo di DVR/DVS, NVR, matrice, telecamere e dome IP, etc. Si possono utilizzare fino a 1000 dispositivi. Display LCD 128x64. 12V CC.
<u>HYU-579</u>	HYU-579		Tastiera IP WiFi 4AXIS per il controllo di DVR/DVS, NVR, matrice, camere e dome IP, etc. Uscita DVI/HDMI. Visualizzazione di fino a 16 canali. Si possono amministrare fino a 2000 dispositivi. Schermo LCD 1024x600. 12V CC.

Comunicatori IP



Comunicatori IP - Via radio professionale



Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4624</u>	UC-CK		Controller Cloud Key per gestire 50 strumenti UniFi della nuvola, server hotspot, allerte a email, aggiornamenti massivi, etc. 802.3af.
<u>SAM-4530</u>	UAP-AC-M-PRO		Punto di accesso wireless (802.11a/b/g/n/ac) per esterni. Banda dual MIMO 3x3 fino a 1750Mbps. 22dBm. 3 antenne omnidirezionali da 8 dBi. 2x RJ45 porta Ethernet. Alimentatore PoE 48V incluso. Pulsante reset.

Comunicatori IP - Via radio SOHO





Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4386</u>	UAP-AC-IW		Antenna wireless di frequenza dual (2,4GHz @802.11n / 5GHz @802.11ac) per punto di accesso (connesso a switch & router). 55~100Mbps @2,4GHz e 150~200Mbps @5GHz. Fino a 30 metri in campo aperto. Guadagno dell'antenna di 2 dBi (MIMO 2x2). Apertura di 180°. 3x RJ45 porta Ethernet. Alimentatore non incluso.

Comunicatori IP - Switch commerciali

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-821</u>	HYU-821		Switch commerciale ingestibile Hi-PoE a 1 porta 10 / 100M + 3 porte PoE 10 / 100M + 2 porte Uplink. Modalità estesa fino a 250 metri. 6KV a prova di fulmine. 48 V CC.
<u>SAM-4139</u>	SAM-4139		Switch PoE da 8 porte 10/100M + 2 porte RJ45 uplink da 100M. 30W per porta con un totale di 96W. Modo CCTV con trasmissione fino a 250 metri. 48V CC.

<u>HYU-822</u>	HYU-822		Switch commerciale ingestibile a 1 porta Hi-PoE 10 / 100M + 7 porte PoE 10 / 100M + 2 Uplink. Modalità estesa fino a 250 metri. 6KV a prova di fulmine. 48 V CC.
<u>SAM-4134</u>	SAM-4134		Switch PoE da 16 porte 10/100M. 30W per porta con un totale di 150W. Modalità CCTV con trasmissione fino a 250 metri. 220V CA.

Comunicatori IP - Accessori / Fonti di alimentazione

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4535</u>	SAM-4535		Fonte di alimentazione Industriale da 12V/60W in formato corsia DIN.
<u>SAM-4536</u>	SAM-4536		Fonte di alimentazione Industriale da 48V/60W in formato corsie DIN.
<u>SAM-4537</u>	SAM-4537		Fonte di alimentazione Industriale da 48V/120W in formato corsia DIN.
<u>SAM-4538</u>	SAM-4538		Alimentatore industriale da 48 V / 240 W nel formato su corsia DIN.

Sistema di storage

Sistema di storage - Schede SD


Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-433</u>	HYU-433		Scheda di memoria Micro SDHC™ da 16GB, Classe 10 TLC, speciale per videovigilanza.

Monitors

Monitors - Monitors da tavolo

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
-----------	---------	------------	-------------

NEW

<u>HYU-824</u>	HYU-824		Monitor LED 4K da 28 ". 16: 9. Risoluzione nativa di 3840 x 2160. 1 Display Display, 1 HDMI. Bisel delgado. Panel 4K da 300nits. Soporta rotazione di immagine. Montaggio VESA o sobremesa. 220V CA
----------------	---------	---	---

Monitors - Monitors Professionali

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-685</u>	HYU-685		Monitor LED di 21,5". 16:9. Risoluzione nativa 1080P di 1920 x 1080. 1 HDMI, 1 VGA, 1 entrata audio. Incorpora 2 altoparlanti 2W. VESA 75x75.
<u>HYU-686</u>	HYU-686		Monitor LED di 24". 16:9. Risoluzione nativa 1080P di 1920 x 1080. 1 HDMI, 1 VGA. Incorpora 2 altoparlanti di 3W. VESA 75x75.
<u>HYU-459</u>	HYU-459		Monitor LED da 22". 16:9. Risoluzione nativa da 1920 x 1080. 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA. 1 uscita BNC. Soporta connessione diretta delle camere CVI/TVI/AHD a 720P/1080P. Funzionamento 24x7. MTBF da 50.000 ore.
<u>HYU-684</u>	HYU-684		Monitor LED da 28". 16:9. Risoluzione nativa 4K da 3840 x 2160. 1 entrata CVBS, 1 Display Port, 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA. VESA 100x100. Funzionamento 24x7.
<u>HYU-369</u>	HYU-369		Monitor LED 4K da 28". Risoluzione nativa da 3840 x 2160. 1 DisplayPort (4K), 2 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, 1 entrata da audio, USB. 1 uscita BNC laccio. Non include pedana. Include adattatore di corrente e cavo VGA.
<u>HYU-536N</u>	HYU-536N		Monitor LED di 43". 16:9. Risoluzione nativa di 1920 x 1080. 5 entrate BNC, 1 entrata video componenti, 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI, 1 uscita BNC. Funzionamento 24x7.
<u>HYU-535</u>	HYU-535		Monitor LED 4K di 43". 16:9. Risoluzione nativa di 3840 x 2160. 1 HDMI, 1 DP (Display Port), 1 DVI, 1 VGA. Incorpora altoparlanti 2x3W. Funzionamento 24x7. MTBF de 50.000 ore.
<u>HYU-538</u>	HYU-538		Monitor LED 4K de 55". 16:9. Risoluzione nativa di 3840 x 2160. 1 HDMI, 1 DP (Display Port), 1 DVI, 1 VGA. Incorpora altoparlanti 2x3W. Funzionamento 24x7. MTBF di 50.000 ore.

Monitors - Snodi / Supporti

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
-----------	---------	------------	-------------

<u>SAM-4240</u>	SAM-4240		Supporto da montaggio per tetto per monitor da 19" a 37". Capacità di carica da 25 kg. Inclinazione da 0°~20°. Estensibile da 352~467 mm. Supporta fino a VESA 200.
<u>SAM-4241</u>	SAM-4241		Supporto di montaggio in parete per monitor da 23" a 55". Capacità di carica da 45 kg. Inclinazione verticale da -15°/+15°. Supporto fino a VESA 400.
<u>SAM-4243</u>	SAM-4243		Supporto di montaggio in tetto per monitor da 23" a 55". Capacità di carica da 50 kg. Inclinazione da 0°~20°. Estensibile da 570~800 mm. Supporto fino a VESA 400.

Videocitofoni / Videoconferenza

Videocitofoni / Videoconferenza - VDP IP

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-716</u>	HYU-716		Modulo HYUNDAI NEXTGEN con pannello cieco per sistema di videocitofono.
<u>HYU-712</u>	HYU-712		Modulo indicatore HYUNDAI NEXTGEN per sistema da videocitofono. 8 interrutture DIP. 1 entrata/uscita per connessione modulare. IP65. Entrata/uscita 12V CC.
<u>HYU-722</u>	HYU-722		Cornice HYUNDAI NEXTGEN per installare 3 moduli di sistema di videocitofono.
<u>HYU-710</u>	HYU-710		Modulo di visualizzazione HYUNDAI NEXTGEN per sistema di videocitofono. Schermo LCD de 3,5" (320x480). Pulsanti retroilluminati. 1 entrata/uscita per connessione modulare. Entrata/uscita 12V CC.
<u>HYU-558</u>	HYU-558		Stazione di videocitofono IP da esterno con camera di 1,3MP. 1 pulsante di chiamata. Lettore di prossimità Mifare. Incorpora microfono e altoparlante. Fast Ethernet. 4 entrate / 1 uscita di allarme. IP65. 12V CC. PoNC.
<u>HYU-559</u>	HYU-559		Monitor IP da interni con camere di 0,3MP. Schermo tattile capacitativa a colori di 7" (1024x600). Pulsante tattile. Chiamata panico. Incorpora microfono e altoparlante. Fast Ethernet. 2 entrate / 2 uscite di allarme. 12V CC. PoNC.

<u>HYU-726</u>	HYU-726		Kit da videocitofono IP HYUNDAI NEXTGEN composto dalla stazione di videocitofono ad incastro + Monitor IP touch da 7".
----------------	---------	---	--

Videocitofoni / Videoconferenza - Videocitofoni




Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-724</u>	HYU-724		Videotimbre IP antivandalico HYUNDAI NEXTGEN con camera di 1MP. Ottica pinhole da 3,47 mm (80). Pulsante di chiamata. Funzione di controllo di accessi. Incorpora microfono e alto parlante. Fast Ethernet. 1 entrate / 1 uscita di allarme. 12V CC. PoE.
<u>HYU-561</u>	HYU-561		Video citofono da esterno con WiFi. Incorpora camera CMOS 1080P. Led infrarossi autoadattativi. Ottica fissa di 1,96 mm (180°). Audio bidirezionale (incorpora microfono e altoparlante). Slot MicroSD. Pulsante di chiamata retroilluminato. Pulsante reset. IP54 (esterni coperti).

Trasmissione su doppino intrecci

Trasmissione su doppino intrecci - Trasmettitore / ricevitore attivo

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-584</u>	SAM-584		2 connettori maschio BNC (due uscite video) ricevitore video attivo, audio e dati su cavo CAT5 UTP standard (4 twisted pair). Airspace
<u>SAM-2071</u>	SAM-2071		Ricevitore video automatico del guadagno attivo per lungo raggio

Trasmissione su doppino intrecci - Trasmettitore / ricevitore passivo

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-579</u>	SAM-579		Ricetrasmittitore passivo per twisted pair, connettore BNC maschio. AIR SPACE
<u>SAM-581</u>	SAM-581		Passive video ricetrasmittitore, alimentazione e dati su cavo standard UTP Cat5 (4 twisted pair) connettore maschio BNC. Airspace
<u>SAM-1018</u>	SAM-1018		Ricetrasmittitore passivo twisted Pair con elevata immunità alle interferenze



<u>SAM-966</u>	SAM-966		Ricevitore passivo 16 canali per sistemi con cablaggio strutturato CAT5 standard RJ45
----------------	---------	---	---

Trasmissione su doppino intrecciato - Trasmettitore / ricevitore attivo HD

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4137</u>	SAM-4137		Ricevitore attivo video HD da 3 canali CVI, TVI, AHD, analogico. Supporta 720P e 1080P. Ricezione in tempo reale su UTP cat5e/6. Funzionamento insieme a trasmettitore passivo. Conta con trasmissione di larga distanza, anti-interferenza.


Trasmissione su doppino intrecciato - Trasmettitore / ricevitore passivo HD

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-159</u>	HYU-159		Pack di 2 Trasmettitori passivi a 1 canale HDCVI, HDTV1 y AHD
<u>HYU-157</u>	HYU-157		Trasmettitore passivo a 1 canale HDCVI, HDTV1 e AHD
<u>HYU-157N</u>	HYU-157N		Pack da 2 trasmettitori passivi da 1 canale video HDCVI, HDTV1 e AHD per twisted pair
<u>SAM-2833</u>	SAM-2833		1 canale ricetrasmittitore passivo HD-CVI / HD-TVI / AHD / analogico
<u>HYU-158</u>	HYU-158		Trasmettitore passivo a 1 canale HDCVI, HDTV1 e AHD per twisted pair
<u>SAM-2838N</u>	SAM-2838N		Transmisor pasivo de 1 canal de vídeo y alimentación para HD-CVI/HD-TVI/AHD.
<u>SAM-4235</u>	SAM-4235		Trasmettitore passivo di video HD (HDCVI/HDTV1/AHD) da 4 canali 720P/1080P/4MP.

<u>SAM-4237</u>	SAM-4237		Trasmettitore passivo di video HD (HDCVI/HDTV/AHD) da 16 canali 720P/1080P/4MP.
<u>HYU-449</u>	HYU-449		Ricettore da 8 canali video HD (HDCVI/HDTV/AHD) e alimentazione da 8 canali da 24V.










Accessori

Accessori - Accessori registratori



Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-2023N</u>	SAM-2023N		Modem 3G inalambrico. GSM, GPRS, EDGE. Supporto SIM.

Accessori - Accessori / Accessori vari

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-1046</u>	SAM-1046		Pair trasformatore Filter contorto
<u>SAM-3491</u>	SAM-3491		Cupola per dome IP SAM-3033 /3040 /3044 /3488
<u>SAM-592</u>	SAM-592		Convertitore RS232 DB9 femmina al terminale 2 fili RS-485. Airspace
<u>SAM-601</u>	SAM-601		Scaricatore su cavo twisted pair. Airspace
<u>SAM-603</u>	SAM-603		Terra anello isolatore per eliminare le interferenze video nel cavo twisted pair. E anche ricetrasmittitore passivo. Airspace
<u>SAM-4160</u>	SAM-4160		Dispositivo protettore contro sovratensioni per HD-CVI/TVI/AHD
<u>SAM-732</u>	SAM-732		Pack 2 unità - isolatore da terra per audio audio

<u>SAM-1045</u>	SAM-1045		Set di due iniettori convertitori di segnale di 12V DC su cavo UTP per telecamere IP
<u>SAM-731</u>	SAM-731		Scatola di distribuzione 1 Ingresso / 9 uscite.
<u>SAM-602</u>	SAM-602		Terra anello isolatore per eliminare le interferenze sul cavo video coassiale. Airspace
<u>SAM-604</u>	SAM-604		Terra anello isolatore per eliminare il cavo coassiale video interferenze, di alta qualità. Airspace
<u>SAM-605</u>	SAM-605		Terra anello isolatore per eliminare le interferenze video nel doppino, di alta qualità. E anche ricetrasmittitore passivo. Airspace
<u>SAM-734</u>	SAM-734		Power Protector, video e dati
<u>SAM-1052</u>	SAM-1052		Convertitore USB a CAT5 UTP / E
<u>SAM-606N</u>	SAM-606N		Bloccatore di interferente di alta frequenza (modulatore di RF), di onde elettromagnetiche, elettricità di alto voltaggio, stazioni radio. Video e audio attraverso di un cavo coassiale.
<u>SAM-748N</u>	SAM-748N		Protettore di picchi di video di 16 canali TVI/AHD/CVI/CVBS. Per montaggio in rack 1U.

Accessori - Amplificatore / Estensore video

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-597</u>	SAM-597		Amplificatore video 1 ingresso 1 uscita. Airspace
<u>SAM-2887</u>	SAM-2887		HDMI a RF Extender / modulatore (TX + RX), a 700 m

Accessori - Audio professionale

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
-----------	---------	------------	-------------

<u>SAM-809</u>	SAM-809		Microfoni da soffitto Alta sensibilità e rumore di rifiuto
----------------	---------	---	--

Accessori - Cavo e tubi

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4442</u>	SAM-4442		Cavo UTP di 5 metri senza blindaggio con connettori RJ45 Categoria 5E.
<u>SAM-4443</u>	SAM-4443		Cavo UTP di 10 metri senza schematura con connettori RJ45 Categoria 5E.
<u>SAM-612</u>	SAM-612		Diverse preparato Lunghezza cavo 1m con connettori maschio BNC sulle extermos, 4 collegamenti coassiali.

Accessori - Custodie e supporti di telecamere


Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-574</u>	DS-2102ZJ		Supporto per parete per camera di conteggio di persone HYU-519.
<u>HYU-693</u>	DS-2102ZJ-WHITE		Supporto da parete per camera di conteggio di persone HYU-519.
<u>HYU-172</u>	HYU-172		Base per HYU-22N, HYU-42N, HYU-43N, HYU-55, HYU-55N, HYU-58, HYU-182, HYU-171
<u>HYU-472</u>	HYU-472		Base di connessione per camere HYU-186
<u>HYU-359</u>	DS-1259ZJ		Base con 15° di inclinazione per dome HYUNDAI

<u>HYU-212</u>	DS-1258ZJ		Supporto da parete per dome HYUNDAI. Passaggio dei cavi per l'interno. Plastica ABS e policarbonato. Capacità da 2 kg.
<u>HYU-153</u>	HYU-153		Base profonda per HYU-98, HYU-102, HYU-103, HYU-178, HYU-188
<u>HYU-27</u>	HYU-27		TUBE BASE per DOME HYU-14N, HYU-15N, HYU-96, HYU-97, HYU-101, HYU-177, HYU-187
<u>SAM-1956</u>	SAM-1956		Supporto di parete per domes antivandalo SAM-1954 /1953
<u>SAM-4359</u>	SAM-4359		Base di montaggio e connessioni per camere e dome con lente fissa, dimensione ridotta
<u>SAM-4360</u>	SAM-4360		Base di montaggio e connessioni per camere e dome con lente fissa, dimensioni ridotte
<u>SAM-541</u>	SAM-541		Custodia con staffa orientabile. Colore beige
<u>SAM-3580</u>	SAM-3580		Supporto da parete per dome SAM-3575 e SAM-3576
<u>HYU-835</u>	HYU-835		Supporto per Minidomos HYUNDAI e AirSPACE
<u>HYU-361</u>	DS-1250ZJ		Visiera di protezione contro la pioggia per dome HYUNDAI
<u>HYU-355</u>	HYU-355		Base di connessioni per telecamere HYU-333, HYU-336, HYU-337

<u>SAM-4357</u>	SAM-4357		Base di montaggio e connessioni per camere e dome varifocale, dimensione grande
<u>SAM-4358</u>	SAM-4358		Base di montaggio e connessioni per camere e dome varifocali, dimensione grande
<u>HYU-25</u>	HYU-25		Supporto a muro per le dome HYU-12, HYU-23, HYU-44, HYU-45
<u>SAM-3026</u>	SAM-3026		Scatola di connessione grigia con passaggio dei cavi
<u>SAM-4146</u>	SAM-4146		Cassa di connessioni universale per camere bullet o dome. Fabricato in Metallo e Plastica. Uso per interni, NO adatto per esterni.
<u>HYU-365</u>	DS-1281ZJ-DM23		Base inclinata per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 4,5 kg.
<u>SAM-3027</u>	SAM-3027		Scatola di connessione grigia con passaggio dei cavi
<u>SAM-4479</u>	SAM-4479		Scatola di connessione universale per camere bullet o dome. Fabricato in metallo. Apto para exterior, con grado IP66. Colore: grigio scuro.
<u>HYU-54</u>	HYU-54		Soffitto mount HYU-49, HYU-50, HYU-51, HYU-52, HYU-81, HYU-82
<u>HYU-219N</u>	DS-1662		Supporto di soffitti lungo per dome HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®. Alluminio. Interno/esterno.








<u>HYU-218</u>	DS-1661ZJ		Supporto da tetto per dome motorizzati HYUNDAI. Alluminio. Adatto per interno/esterno. Capacità di carica da 30 kg.
<u>HYU-842</u>	DS-1272ZJ-110-TRS-BLACK		Supporto di parete per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Entrata laterale e inferiore. Capacità di 4,5 kg. Adatto per interno e esterno.
<u>HYU-521</u>	DS-1281ZJ-S		Base inclinata per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 4,5 kg.
<u>HYU-575</u>	DS-1227ZJ-P1		Supporto da soffitto per camera di conteggio di persone HYU-519
<u>HYU-545</u>	DS-1273ZJ		Scatola di giunzioni per dome motorizzati HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®
<u>HYU-219</u>	DS-1662ZJ		Supporto da tetto (50 cm) per dome motorizzati HYUNDAI. Alluminio. Adatto per interno/esterno. Capacità di carica da 30 kg.
<u>HYU-598</u>	DS-1273ZJ-130		Supporto di parete per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Orifizio di entrata di cablato. Carica di 4,5 kg.
<u>HYU-56</u>	HYU-56		Staffa di supporto HYU-49, HYU-50, HYU-51, HYU-52, HYU-81, HYU-82
<u>HYU-363</u>	DS-1281ZJ-M		Base inclinata per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 4,5 kg.
<u>HYU-838</u>	DS-1280ZJ-S-BLACK		Base a cupola HYUNDAI. Lega di alluminio. Ingresso laterale e inferiore. Portata di 4,5 kg. Adatto interno ed esterno

<u>HYU-841</u>	DS-1281ZJ-M-BLACK		Base inclinata per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Entrata laterale e inferno. Capacità di 4,5 kg. Adatto per interni e esterno.
<u>HYU-202</u>	DS-1227ZJ		Supporto di montaggio ad incasso per tetti per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità di 4,5 kg.
<u>HYU-843</u>	DS-1273ZJ-130-TRL-BLACK		Supporto per parete per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Entrata laterale e inferiore. Capacità da 4,5 kg. Adatto per interni e esterno.
<u>HYU-599N</u>	DS-1271ZJ-130		Supporto da soffitti per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Orifizio di entrata di cablato. Carica di 4,5 kg.
<u>SAM-2853</u>	SAM-2853		Supporto angolare per CTD-462, SAM-1973N, SAM-2778, SAM-2779, SAM-2785
<u>HYU-360</u>	DS-1271ZJ-110		Supporto da tetto per dome HYUNDAI
<u>HYU-364</u>	DS-1271ZJ-135		Supporto largo da tetto per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 4,5 kg.
<u>HYU-208</u>	DS-1602ZJ-POLE		Supporto da colonna per dome HYU-205, HYU-222, HYU-242. Alluminio e acciaio. Per diametri da 67~127 mm. Capacità da 30 kg.
<u>SAM-552</u>	SAM-552		Custodia esterna con ingresso cavo dal supporto. Riscaldatore e ventilatore. Dimensioni: 390x142x115 mm. 220V AC.
<u>SAM-543</u>	SAM-543		Custodia esterna. Heater. Dimensioni: 390 x 142 x 115 mm. 220 V AC.
<u>SAM-3072</u>	SAM-3072		Supporto in acciaio per SAM-3067/3068/3069/3070


<u>HYU-602</u>	DS-1271ZJ-140-DM45		Supporto da soffitto per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Foro di entrata dei cavi. Carica di 4,5 kg.
<u>SAM-3071</u>	SAM-3071		Supporto in acciaio per SAM-3067/3068/3069/3070
<u>HYU-210</u>	DS-1660ZJ		Supporto da muro per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 30 kg.
<u>HYU-546</u>	DS-1602ZJ-BOX		Scatola di giunzioni per dome motorizzati HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®
<u>HYU-578</u>	DS-1619ZJ		Supporto per cornice per dome motorizzati HYUNDAI.
<u>SAM-4643</u>	SAM-4643		Trepiede convertibile in monopiede per telecamere con testa rotante a 3 vie. Borsa per fotocamera DSLR e videocamera DV. Caricare fino a 4 kg. Colore nero
<u>SAM-3067</u>	SAM-3067		Contenitore a prova di esplosione. Acciaio inossidabile 316. Pressione atmosferica KPa ~ 86 106 kPa. IP66. certificato ATEX

Accessori - Connettori e accessori

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4447</u>	SAM-4447		Rosetta di connessione di 1 porta LAN.
<u>SAM-4449</u>	SAM-4449		Scatola posteriore per montaggio di rosette da parete.

<u>HYU-351</u>	HYU-351		Connettore RCA femmina con terminale di inserzione
<u>HYU-350</u>	HYU-350		Connettore BNC femmina con terminale di inserzione
<u>SAM-3897</u>	SAM-3897		Connettore HDMI femmina a HDMI femmina
<u>SAM-4376N</u>	SAM-4376N		Modulo connettore keystone RJ45 femmina Categoria 5e.
<u>SAM-3898</u>	SAM-3898		Adattatore da DVI (24+1) maschio a HDMI maschio
<u>SAM-3894</u>	SAM-3894		Splitter da 1 entrata HDMI maschio a 2 uscite HDMI femmina.
<u>SAM-3895</u>	SAM-3895		Splitter da 1 entrata VGA maschio a 2 uscite VGA femmina

Accessori - Convertitori di video

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4513</u>	SAM-4513		Convertitore del segnale video composto CVBS (RCA) e segnale di audio stereo (RCA L+R) a segnale HDMI. Supporta segnale di entrata PAL e NTSC. Supporta segnale di uscita di 1080P. Include cavo miniUSB per alimentazione.

Accessori - Distributori di dati o video

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-596</u>	SAM-596		Video Distributore 1 ingresso 4 uscite. Airspace

<u>SAM-4519</u>	SAM-4519		Splitter HDMI a 8 uscite HDMI. Supporta risoluzione 4K/2K a 30Hz.
<u>SAM-1050</u>	SAM-1050		Ricevitore aggiuntivo per SAM-1049
<u>SAM-4512</u>	SAM-4512		Multiplexor da 4 canali di video e audio HD. 4 entrate HDMI a 1 uscita HDMI. Supporta visualizzazione a schermo completo di video e audio o modalità di divisione dell'immagine dello stesso dispositivo di visualizzazione. Fino a 1080P 60Hz. Include adattatore di corrente e controllo remoto con infrarossi.
<u>SAM-767</u>	SAM-767		Distributore 1 Ingresso/ 4 Uscite.
<u>SAM-4521</u>	SAM-4521		Commutatore matrice da 4 entrate HDMI a 2 gruppi di uscita (HDMI + Audio Coassiale + Audio 3.5 + Audio SPDIF).
<u>SAM-4520</u>	SAM-4520		Splitter HDMI a 16 uscite HDMI. Supporta risoluzione 4K/2K a 30Hz.
<u>SAM-736</u>	SAM-736		Distributore seriale RS232 o RS485 1 Input / Output 8 RS485. BACK
<u>SAM-1048</u>	SAM-1048		Distributore VGA 1 ingresso 2 uscite
<u>SAM-746</u>	SAM-746		Distributore di 16 ingressi video 64 uscita

Accessori - Faretti per visione notturna

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4222</u>	SAM-4222		Supporto da colonna per luce ad infrarosso SAM-1829
<u>SAM-2390</u>	SAM-2390		1 LED ad infrarossi raggio di illuminazione 28 metri, 45°







<u>SAM-2391</u>	SAM-2391		1 LED ad infrarossi raggio di illuminazione 20 metri, 60 °
<u>SAM-2392</u>	SAM-2392		1 LED ad infrarossi raggio di illuminazione 10 metri, 90°
<u>SAM-4270</u>	SAM-4270		Supporto di colonna per fari infrarossi SAM-1829, SAM-1830 e SAM-1831.
<u>HYU-475</u>	HYU-475		Faro antivandalico di illuminazione infrarossa 6 leds IR ad alta potenza di portata 40 metri, 45°. IP66, IK10.
<u>HYU-650N</u>	HYU-650N		Faro antivandalico di illuminazione infrarossi 12 leds IR di alta potenza di portata 100 metri, 30°. IP66, IK10.
<u>SAM-2056</u>	SAM-2056		Illuminatore ad infrarossi gamma di 210 metri, 30°

Accessori - Alimentatori

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-6688</u>	SAM-6688		Cavo di alimentazione per strumenti elettrici. Spina UK 3P. 2x0,75mm ² CU. 13A, 250V. BS, CE, RoHS.
<u>SAM-762</u>	SAM-762		Alimentatore 12V / 500 mA
<u>HYU-479</u>	HYU-479		Fonte di alimentazione. Entrata 110V~220V CA. Uscita 12V CC, 1A. IP66.








<u>SAM-2021N</u>	SAM-2021N		Fuente de alimentación conmutada de 12V CC, 12,5A, 150W. Para sistemas de CCTV.
<u>SAM-610</u>	SAM-610		Alimentazione 8 uscite 12 V 500mA stabilizzati cu
<u>SAM-611</u>	SAM-611		Alimentazione 16 uscita 12 V 500mA stabilizzato cu

Accessori - Strumenti

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4246</u>	SAM-4246		Taglia cavi per coaxial, con fogli intercambiabili compatibili con cavi RG-58/59/62/4C/5C.
<u>SAM-4259</u>	SAM-4259		Pinza di collegamento di telecomunicazioni
<u>SAM-4264</u>	SAM-4264		Pelacavi da taglio rotondo per cavi multi-conduttori. Taglio cavi O.D. fino 10,5 mm.
<u>SAM-4267</u>	SAM-4267		Pela-cavi per piano e rotondo, compatibile con cavi RG-59/6/11/7.
<u>SAM-4263</u>	SAM-4263		Pelacavo coaxial utilizzato per pelare cavi rotondi RG174/58/59/62/6 3C/4C/5C (Ø2,6~8)
<u>SAM-4262</u>	SAM-4262		Tensore di laccetti da 2,4 a 9,5 mm
<u>SAM-4265</u>	SAM-4265		Pelacavi da taglio rotondo per cavo multi-conduttore. Taglia cavo O.D. fino a 19,1 mm.

<u>SAM-4248</u>	SAM-4248		Grimper di cavo coassiale di compressione per BNC RCA RG59
<u>SAM-4261</u>	SAM-4261		Valigetta di strumenti di rete coaxial da 7 pezzi. Adatto per la riparazione di cavi su misura, compatibile con quasi tutte le misure standard. Include adattatori per i differenti tipi di cavi e connettori coaxiales.

Accessori - Rack e cassette di sicurezza

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4452</u>	SAM-4452		Pannello di amministrazione di cablato con 5 anelli di plastica. Metallo e plastica ABS. Colore nero. Per racks e scatola standard di 19" (1U).
<u>SAM-4231</u>	SAM-4231		Organizzatore di cavi adatto per rack. Misura massima 1U.
<u>SAM-4415</u>	SAM-4415		Ventilatore per rack SAM-4232 e SAM-4238.
<u>SAM-4279</u>	SAM-4279		Vassoio di 1U per armadio rack ad angolo SAM-4232. 483 mm di larghezza e 230 mm di profondità.
<u>SAM-4277</u>	SAM-4277		Vassoio di 1U con buchi di ventilazione per armadio rack ad angolo SAM-4232. 483 mm di larghezza e 230 mm di profondità.
<u>SAM-4280</u>	SAM-4280		Vassoio di 1U per armadio rack ad angolo SAM-4238. 483 mm di larghezza e 350 mm di profondità.
<u>SAM-4278</u>	SAM-4278		Vassio di 1U con buchi di ventilazione per armadio rack ad angolo SAM-4238. 483 mm di larghezza e 350 mm di profondità.

<u>SAM-4397</u>	SAM-4397		Kit di due ventilatori per i racks SAM-4233 e SAM-4239.
<u>SAM-4230</u>	SAM-4230		Patch panel da 24 porte UTP/RJ45 in formato rack
<u>SAM-4365</u>	SAM-4365		Supporto per pareti verticali per cassa di sicurezze SAM-4363
<u>SAM-4232</u>	SAM-4232		Armadio rack 19"-6U angolare. Carica da 60 kg. IP20. SSPC. Profondità da 430 mm.
<u>SAM-4238</u>	SAM-4238		Armadio rack 19"-6U per installare in angoli. Carica da 60 kg. IP20. SSPC. Profondità da 600 mm.
<u>SAM-4239</u>	SAM-4239		Armadio rack 19"-9U per montaggio in parete. Carica da 100 kg. IP20. SPCC. Profondità da 600 mm.

Accessori - Soluzioni KVM

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-3507</u>	SAM-3507		Cavo KVM USB/VGA da 1,8 metri. Connette computer equipaggiati con porte VGA e USB al Switch SAM-2921.

Accessori - Tester e monitors multifunzione

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-4260</u>	SAM-4260		Tester di cavi di rete con visore LCD.
<u>SAM-4066</u>	SAM-4066		Tester CCTV multifunzione 5 in 1 con display TFT da 4" con supporto per TVI/CVI/AHD (3.0) fino a 3MP/4MP e IP H.265 da 4K. Entrata/uscita audio. Controllo PTZ. Test UTP. Funzione TDR. Uscita PoE. Uscita alimentazione 12V. Supporta Onvif. Entrata/uscita BNC.

Accessori - Trasmissione HDMI wifi





Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-2888</u>	SAM-2888		Extensor HDMI via radio de 200 metros

Ultime unità

CCTV - Camere CVI/ TVI/ 4 En 1

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-3431</u>	SAM-3431		Dome fisso 4 in 1 serie LITE con illuminazione IR fino a 30 m per uso esterno. CMOS 1/3" PrimeSensor da 1,3MP a 720P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa da 3,6 mm. AWB, AGC, AES, 2D-NR. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-469</u>	HYU-469		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 20 m per esterno. CMOS 1/2,5" da 5 megapixel. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. 0,02 lux. Ottica fissa da 3,6 mm. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, defog, mirror, videosensore. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
<u>HYU-275</u>	HYU-275		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 20 m per esterno. CMOS 1/2,9" Sony® da 5 megapixel. Uscita 4 in 1 commutabile per DIP switch (HDCVI @4MP / HDTV @5MP / AHD @5MP / CVBS @960H). Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, WB, AE, DNR, mirror. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-3753</u>	SAM-3753		Dome fisso 4 in 1 serie LITE con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS 1/3" de 1,3MP a 960P. Uscita 4 in 1 commutabile per DIP switch (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica varifocale da 2,8-12 mm. Filtro ICR. Non dispone di OSD. IP66. 3AXIS. 12V CC.
<u>SAM-4006</u>	SAM-4006		Camera Bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 25 m per esterno. CMOS 1/2.9" Sony Exmor da 5 e 4 megapixel. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8mm. OSD, AWB, AGC, 2D-NR, HLC. IP66. 3AXIS. 12V CC
<u>SAM-3573</u>	SAM-3573		Camera bullet IP con illuminazione IR da 20 m per esterno. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/2,9" Sony® da 2 megapixel. Risoluzione fino a 1080P @25/30 ips. Ottica fissa da 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, WDR digital. Onvif. IP66. 12V CC. PoE.
<u>SAM-4011</u>	SAM-4011		Camera Dome 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 30 m per interni. CMOS 1/2.9" Sony Exmor da 5 e 4 megapixel. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale manuale da 2,7-13,5mm starlight. OSD, AWB, AGC, 2D-NR, HLC. 3AXIS. 12V. Costruzione in plastica

NEW

<u>SAM-4353N</u>	SAM-4353N		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con Smart IR da 40 m per esterno. CMOS 1/2,7" da 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,7 ~ 13,5 mm. OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-NR. IP66. 12V CC.
<u>SAM-3576</u>	SAM-3576		Dome fisso IP con illuminazione IR da 30 m, antivandalo per esterno. Formato H.265/MJPEG. CMOS 1/3" da 4 megapixel. Risoluzione fino a 4MP @15 ips. Ottica motorizzata da 2,8 ~ 12 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, WDR, 3D-DNR, videosensore e privacy mask. Onvif. IP66. 12V CC. PoE.
<u>HYU-241</u>	HYU-241		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 30m, antivandalo da esterno da 2 megapixel. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/3" da 2MP. 1080P /1,2MP /720P. Filtro meccanico. 0,014 lux. Ottica varifocale da 2,8~12 mm (113°~33,8°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR digitale, privacy mask, zone ROI, privacy mask. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
<u>SAM-3333</u>	SAM-3333		Dome fisso HD-CVI serie PRO con illuminazione IR da 50 m antivandalo per uso esterno. CMOS 1/2,8" da 2,1MP a 1080P. Doppia uscita (HDCVI / 960H). Ottica motorizzata autofocus da 2,7~12 mm (95°~36°). Starlight 3ª generazione. 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, 2D/3D-NR, WDR reale (120 dB). Entrata audio. 1 entrata / 1 uscita allarme. Riscaldatore. IP67, IK10. 24V CA / 12V CC.
<u>HYU-286</u>	HYU-286		Dome antivandalo IP con illuminazione infrarossa 30m, da esterno da 8 megapixel. Formati H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" da 8MP. Stream triplo. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (102°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, privacy mask, 1 zona ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

CCTV - DVR / XVR

NEW

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-3470</u>	NB-XVR4116HS		XVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVI (senza OSD ne PTZ)/AHD/CVBS + 2 canali IP 5MP. Formato H264. 1 entrata / 1 uscita audio. Riproduce 16 canali 1080N. Registrazione 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF, arrivando a full 960H in tutte le telecamere. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, CGI. 2 USB, 1 RS485. 12V CC. Funziona con SMARTPSS ufficiale, IDMSS e P2P.
<u>SAM-3522</u>	NB-HCVR7104H-4M		DVR HD-CVI ibrido da 4 canali analogici 960H e/o HD-CVI 2K/4MP + 2 canali IP 5MP. H264+. 1 entrata / 1 uscita audio. Riproduce tutti i canali simultaneamente. Registrazione 2K/4MP, 1080P, 720P, ecc, arrivando a full 1080P a 30 ips. Uscita HDMI, uscita VGA, uscita SPOT. Rilevamento intelligente video (IVS). Rilevamento facciale. Capacità da 1 HDD SATA. 1 RJ45 Gigabit, 1 USB 3.0 + 1 USB 2.0. 12V CC. Mini 1U. Funziona con SMARTPSS ufficiale, IDMSS e P2P.

NEW








CCTV - IP Hyundai

NEW

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-206</u>	NVR4104-6M		NVR IP a 4 canali. H.264+. Riproduce fino a 4 canali 1080P. Visualizzazione fino a 6MP. Registrazione 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1/4CIF, etc. 40 Mbps. Uscite VGA e HDMI a 1080P. Audio bidirezionale. Accetta 1 HDD SATA. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC.
<u>HYU-313</u>	HYU-313		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 20~30m, da esterno da 4 megapixel. Formato H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione digitale da 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

NEW

CCTV - Accessorios

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>SAM-2544</u>	SAM-2544		Base nera per il passaggio del tubo
<u>SAM-2547</u>	SAM-2547		Base nera per il passaggio del tubo
<u>SAM-2855</u>	SAM-2855		Supporto a soffitto per SAM-1973N
<u>SAM-2050N</u>	SAM-2050N		Supporto soffitto sospeso di 23 cm per le cupole motorizzate SAM-1972 e SAM-1973.
<u>HYU-59</u>	HYU-59		Staffa angolare per HYU-49, HYU-50, HYU-51, HYU-52, HYU-81, HYU-82
<u>SAM-2538</u>	SAM-2538		Ricevitore IP 1 canale UTP, fino a 500 m
<u>SAM-2471</u>	SAM-2471		Tester di audio/video portatile. Disegno per essere posizionato nel polso. LCD di 3,5". 1 entrata RCA di video/audio.

Controllo accessi

Controllo Accesso/Presenza - Controllori

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-638</u>	HYU-638		Controller di Controllo di Accessi. Controllo di accessi di due porte. Fino a 10.000 schede e 50.000 eventi. Comunicazione Uplink con TCP/IP. 4 Lettori Wiegand. Entrate per 2 sensori da porta, 2 pulsanti di uscita REX e 2 entrate di allarme. Uscite per 2 Relés di blocco della porta e 2 Relés di allarme.

NEW

<u>HYU-727</u>	HYU-727		Controller di controllo di accessi. Controllo di accessi di due porte. Fino a 100.000 schede e 300.000 eventi. Comunicazione di uplink tramite RS485 e TCP / IP. 4 lettori Wiegand, 4 lettori RS485. Ingressi per 2 sensori porta, 2 pulsanti uscita REX, 4 ingressi allarme e 1 ingresso antimanomissione. Uscite per 2 relè serratura e 4 relè allarme.
----------------	---------	---	---





Controllo Accesso/Presenza - Lettori autonomi

NEW

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-729</u>	HYU-729		Terminale di controllo e presenza accesso autonomo HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e lettore di schede EM. Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 carte, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 presenze. Incorpora uno schermo da 2,4 ". Comunicazione TCP / IP. Ingressi per 1 sensore porta e 1 pulsante di uscita REX. Uscite per 1 relè serratura e 1 relè campanello. Non adatto per uso esterno.
<u>HYU-728</u>	HYU-728		Terminale autonomo di Controllo di accesso HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e lettore di schede MIFARE. Fino a 3.000 impronte digitali, 3.000 carte, 100.000 eventi e 150.000 presenze. Incorpora uno schermo da 2,4 ". Comunicazione TCP / IP e RS485. Ingressi per 1 sensore porta e 1 pulsante di uscita REX. Uscite per 1 relè serratura. Non adatto per uso esterno.
<u>HYU-639</u>	HYU-639		Terminale autonomo di controllo di accessi con riconoscimento facciale, lettura biometrica dell'impronta e lettore delle schede Mifare. Fino a 3.000 immagini facciali, 5.000 impronte tattili, 5.000 schede e 100.000 eventi. Incorpora pantalla tattile di 5" e camera di 2MP grand'angolare con WDR. Comunicazione TCP/IP e WiFi. Entrate per 1 blocco della porta, 1 Pulsante di uscita REX, 1 tamper e 1 entrate di allarme. Uscite per 1 Relés di blocco della porta e 1 Relés di allarme. Alimentazione dalle

NEW




Controllo Accesso/Presenza - Lettori

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
<u>HYU-642</u>	HYU-642		Lettore di schede EM 125 KHz. Gamma di lettura di fino a 50 mm. Comunicazione Wiegand 26/34. Adatto per esterni.
<u>HYU-643</u>	HYU-643		Lettore di schede Mifare 13,56 MHz antivandalico IK10. Gamma di lettura di fino a 50 mm. Comunicazione Wiegand 26/34. RS485. Adatto per esterni.
<u>HYU-644</u>	HYU-644		Lettore di schede Mifare 13,56 MHz antivandalico IK10. Gamma di lettura di fino a 50 mm. Incorpora tastiera. Comunicazione Wiegand 26/34. RS485. Adatto per esterni.
<u>HYU-645</u>	HYU-645		Lettore biometrico dell'impronta e lettore di schede Mifare di Controllo di Accessi. Fino a 5.000 impronte tattili. Range di lettura delle schede di 3 a 10 cm. Comunicazione RS485. Adatto per esterni.

Controllo Accesso/Presenza - Terminali di accesso/presenza

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
-----------	---------	------------	-------------

NEW

HYU-731	HYU-731		Terminale autonomo di controllo di Presenza HYUNDAI con lettura biometrica di impronta e lettore di schede EM. Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 schede, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 registri di assistenza. Incorpora schermo di 2,4". Comunicazione TCP/IP. Non adatto per esterni.
HYU-732	HYU-732		Terminale autonomo di Controllo di Presenza HYUNDAI con lettura biometrica di impronta e lettore di schede MIFARE. Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 schede, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 registri de asistencia. Incorpora pantalla de 2,4". Comunicación TCP/IP. No apto para exterior.
HYU-730	HYU-730		Terminale di controllo e presenza accesso autonomo HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e lettore di schede MIFARE. Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 carte, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 presenze. Incorpora uno schermo da 2,4 ". Comunicazione TCP / IP. Ingressi per 1 sensore porta e 1 pulsante di uscita REX. Uscite per 1 relè serratura e 1 relè campanello. Non adatto per uso esterno.

NEW

NEW

Accessori




Accessori - Lettori/Programmatori da tavolo

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
HYU-646	HYU-646		Registatore USB di schede Mifare® e EM. Connessione Plug&Play (senza controllers). Indicatore led di alimentazione e stato di comunicazione. Alimentazione USB.
HYU-647	HYU-647		Registatore USB di impronte tattili. Connessione Plug&Play (senza controller). Alimentazione USB.

Intrusione

Allarme Domestico DIY - Alarma Smart4Home de Hyundai

Referenza	Modello	Fotografia	Descrizione
HYU-68	HYU-68		Pulsante remoto per Smart4Home sistema
HYU-67	HYU-67		Contatto magnetico via radio per il sistema Smart4Home
HYU-66	HYU-66		Sistema PIR volumetrico via radio per Smart4Home

<u>HYU-75</u>	HYU-75		Presa di corrente intelligente per il sistema Smart4Home
<u>HYU-141</u>	HYU-141		Lampadina LED via radio per sistema Smart4Home
<u>HYU-71</u>	HYU-71		Tastiera via radio per sistema Smart4Home
<u>HYU-77</u>	HYU-77		Presa di corrente intelligente con regolatore d'intensità per sistema Smart4Home
<u>HYU-73</u>	HYU-73		Sonda inondazione via radio per sistema Smart4Home
<u>HYU-76</u>	HYU-76		Presa di corrente intelligente con contatore di consumo per sistema Smart4Home
<u>HYU-69</u>	HYU-69		Voce sirena interna per Smart4Home sistema
<u>HYU-70</u>	HYU-70		Sirena solare via radio per uso esterno per sistema Smart4Home
<u>HYU-74</u>	HYU-74		IP WiFi camera compatta per il sistema Smart4Home, illuminazione IR e sensore PIR. H.264. 1MP @ 30 ips. Microfono e altoparlante. Slot MicroSD. ONVIF. 220V AC (adattatore incluso).
<u>HYU-65</u>	HYU-65		Kit Smart4Home formato da stazione di controllo IP (non si vende separatamente), camera IP 720P HYU-74, sirena di voce per interni HYU-69, rilevatore PIR volumetrico HYU-66, contatto magnetico HYU-67, pulsante remoto HYU-68, software Hyundai Smart Home